Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 19:10

Link do produktu: https://zk-teco.pl/ahdu-1460-p-180.html

AHDU-1460



Opis produktu

Seria AHDU

Jednostka drzwi biometrycznych oparta na IP

- Najwyższa wydajność uwierzytelniania
- Integracja PoE i rozwiązań innych firm
- Poziomy zagrożenia i awaria portu
- Zaawansowane funkcje sterowania windą
- Nadzorowane i programowalne wejścia

Specyfikacja

Moc podstawowa	PoE 802.3
Komunikacja z głównym hostem	Ethernet: 256-bitow kontroler
Komunikacja z hostem pomocniczym	BLE 5.2 (c

Trzecia komunikacja hosta	Wi-Fi IEE 256-bitow kontroler
Połączenie sieciowe Ethernet	Port 1:Eth Port 2: Et (Konfigur
Połączenie RS-485	Port 1: Ar Port 2: Ar Port 3: Ar (Konfigur
Liczba portów	2*TCP/IP 3*RS-485 4*Wiegar 1*RS232
Wejścia	Nadzór 4- Styk norm Styk norm Dedykow Dedykow
Wyjścia	

	2 przekaź 2* Formu
Wartość znamionowa styku normalnie otwartego	5A przy 3
Wartość znamionowa styku normalnie zamkniętego	5A przy 3
Monitor pokładowy	Rozmiar: Szybki po
Oprogramowanie układowe na pokładzie	Obsługa p sterowan
Serwer WWW na pokładzie	WebSeve Panel do Podmiana windą), Monitorow Odłącz us Monitorow Filtr dostę Eksport d Monitorow Ustawien Ustawien
Pojemność karty RFID	400 000 (

Maksymalna długość numeru karty RFID	Obsługuje
Mobilna pojemność uwierzytelniająca	400 000 (400 000 (400 000 (
Pojemność odcisku palca	50 000 (1
Pojemność twarzy	5000 (1:N
Pojemność dłoni	3000 (1:N
Bufor transakcji	300 000 w
Poziom dostępu	100 000 p
Kontrola punktu dostępu pokładowego	2 punkty
Obsługa czytnika pokładowego	3 (OSDP p Lub 2 (Wiegan
Maksymalna liczba punktów dostępu	2
Maksymalna liczba czytelników	4
Maksymalna liczba wejść	384 (przy
Maksymalna wydajność	385 (przy
Maksymalna płyta IO (Tryb kontroli dostępu)	792 szt. (+ 768 szt