Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 21:02

Link do produktu: https://zk-teco.pl/avalon-s1000-p-194.html

Avalon-S1000



Opis produktu

Estetyczna bariera wahadłowa

- Zoptymalizowana pod kątem użytkownika integracja skanera
- Opcjonalne zwiększone bezpieczeństwo i dostępność (szerokość i wysokość)
- Funkcjonalność zapobiegająca zaciskaniu
- Automatyczny podnośnik DCS
- Zwiększanie możliwości identyfikacji dla różnych użytkowników
- Struktura zespołu CGL
- Dostosowywanie

Specyfikacja

Numer wewnętrzny	Avalon-S1000
Wskaźnik audio	Wewnętrzny brzęczyk
Wskaźnik wizualny	Wskaźniki wizualne na panelu pok Zielony (Strzałka): Gotowość Czerwony (ikona krzyżyka): Zamyk Wskaźniki wizualne pasków LED Biały (światło oddechowe): tryb go Zielone (światło pozycyjne): otwie

	Czerwony (migające światło): Alar
Wyświetlacz	Opcjonalnie (dostępne ze zintegro
Typ pasa	Pojedynczy pas
Szerokość pasa ruchu	25,59" (650 mm) (standard), 36,2
Typ ruchu bariery	Huśtać się
Silnik	Silnik bezszczotkowy DC produkcji
Prędkość ruchu	0,3-0,6 sekundy na ruch (czas otw
Dokładność ruchu	≤1,5 stopnia na ruch
Sprzęgło	Sprzęgło mechaniczne zapobiegaj
Materiał pokrywy	Szkło hartowane (czarne + białe) (
Opcje pokrywy	Opcje montażu pod spodem:
Metody uwierzytelniania	RFID / Kod QR / Poświadczenia mo
	Odcisk palca + kod QR / RFID + ko
	Opcja montażu górnego:
	Kompatybilny z zewnętrznymi syst
	Opcja montażu bocznego:
	RFID / Kod QR / RFID + Kod QR / P
Materiał podwozia	Szkło hartowane i stal wysokowęg
Kolor podwozia	Biały (standardowy), dostosowywa
Materiał skrzydła drzwi (wys. x szer.)	Materiał: Akryl (standard), Szkło ha
	Rozmiar: 29,33” x 11,41 (745 x 29
	62,99” x 11,41” (1600 x 290 mm)/
Czujniki podczerwieni	12 par (klasa wojskowa, układ mac
Funkcja płyty głównej	Konfiguracja systemu, zabezpiecze logika bezpieczeństwa i wiele więc
Komunikacja płyty głównej	Port alarmu przeciwpożarowego (p
Kontroler	Zaawansowany kontroler serwo
	Kontroler armatury: AHDU-1260/ A
Opcje poświadczeń	Czytnik RFID, kodów QR i mobilnyc Armatura EP10C, seria Armatura E
	Czytnik linii papilarnych montowan
	Terminal do rozpoznawania twarzy

	Terminal rozpoznawania dłoni pod
	Czytnik RFID, kodów QR i mobilnyc EP10C i EP20 oraz VG10CKQ) (dla
	Terminal do rozpoznawania twarzy
Przepływ	RFID: 30 pasażerów na minutę
	Kod QR: 30 pasażerów na minutę
	Mobilne poświadczenia: 30 pasaże
	Odcisk palca: 20 pasażerów na mi
	Twarz: 15 pasażerów na minutę
	Plam: 15 pasażerów na minutę
	Awaryjne: 60 pasażerów na minut
Dostępność	Wersja do rozpoznawania twarzy p
	Pozostałe wersje: dla dorosłych, dl
Zasilacz	100-240 V AC, 50/60 Hz
Moc znamionowa	40VA (tryb gotowości); 200VA (try
Sygnał pożarowy	Wejście dla styku beznapięcioweg
Poziom hałasu	Mniej niż 60dB
MTTR	Mniej niż 60 minut
MCBF	30 milionów
Waga	882 funtów (400 kg) Masa netto: 6
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	70,9" x 4,7" x 38,6" (1800 x 120 x
Wymiary z opakowaniem (dł. x szer. x wys.)	74,8" * 12,6" * 47,2" (1900 x 320 x
Temperatura pracy	-4°F do 140°F (-20°C do 60°C)
Wilgotność robocza	95% RH (bez kondensacji)
Certyfikaty	