Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 12:37

Link do produktu: https://zk-teco.pl/avalon-s1200-p-195.html

# Avalon-S1200



## Opis produktu

Estetyczna bariera wahadłowa

- Zoptymalizowana pod kątem użytkownika integracja skanera
- Opcjonalne zwiększone bezpieczeństwo i dostępność (szerokość i wysokość)
- Funkcjonalność zapobiegająca zaciskaniu
- Automatyczny podnośnik DCS
- Zwiększanie możliwości identyfikacji dla różnych użytkowników
- Struktura zespołu CGL
- Dostosowywanie

## Specyfikacja

| | |
|---|---|
| Numer wewnętrzny | Avalon-S1000 |
| Wskaźnik audio | Wewnętrzny brzęczyk |
| Wskaźnik wizualny | Wskaźniki wizualne na panelu pok |
| | Zielony (Strzałka): Gotowość |
| | Czerwony (ikona krzyżyka): Zamyk |
| | Wskaźniki wizualne pasków LED |
| | Biały (światło oddechowe): tryb go |
| | Zielone (światło pozycyjne): otwie |

| | |
|---|---|
| | Czerwony (migające światło): Alar |
| Wyświetlacz | Opcjonalnie (dostępne ze zintegro |
| Typ pasa | Pojedynczy pas |
| Szerokość pasa ruchu | 25,59" (650 mm) (standard), 36,2 |
| Typ ruchu bariery | Huśtać się |
| Silnik | Silnik bezszczotkowy DC produkcji |
| Prędkość ruchu | 0,3-0,6 sekundy na ruch (czas otw |
| Dokładność ruchu | ≤1,5 stopnia na ruch |
| Sprzęgło | Sprzęgło mechaniczne zapobiegaj |
| Materiał pokrywy | Szkło hartowane (czarne + białe) ( |
| Opcje pokrywy | Opcje montażu pod spodem: |
| Metody uwierzytelniania | RFID / Kod QR / Poświadczenia mo |
| | Odcisk palca + kod QR / RFID + ko |
| | Opcja montażu górnego: |
| | Kompatybilny z zewnętrznymi syst |
| | Opcja montażu bocznego: |
| | RFID / Kod QR / RFID + Kod QR / P |
| Materiał podwozia | Szkło hartowane i stal wysokowęg |
| Kolor podwozia | Biały (standardowy), dostosowywa |
| Materiał skrzydła drzwi (wys. x szer.) | Materiał: Akryl (standard), Szkło ha |
| | Rozmiar: 29,33” x 11,41 (745 x 29 |
| | 62,99” x 11,41” (1600 x 290 mm)/ |
| Czujniki podczerwieni | 12 par (klasa wojskowa, układ mac |
| Funkcja płyty głównej | Konfiguracja systemu, zabezpiecze |
| | logika bezpieczeństwa i wiele więc |
| Komunikacja płyty głównej | Port alarmu przeciwpożarowego (p |
| Kontroler | Zaawansowany kontroler serwo |
| | Kontroler armatury: AHDU-1260/ A |
| Opcje poświadczeń | Czytnik RFID, kodów QR i mobilnyc |
| | Armatura EP10C, seria Armatura E |
| | Czytnik linii papilarnych montowan |
| | Terminal do rozpoznawania twarzy |

| | |
|---|---|
| | Terminal rozpoznawania dłoni pod |
| | Czytnik RFID, kodów QR i mobilnyc<br>EP10C i EP20 oraz VG10CKQ) (dla |
| | Terminal do rozpoznawania twarzy |
| Przepływ | RFID: 30 pasażerów na minutę |
| | Kod QR: 30 pasażerów na minutę |
| | Mobilne poświadczenia: 30 pasaże |
| | Odcisk palca: 20 pasażerów na mi |
| | Twarz: 15 pasażerów na minutę |
| | Plam: 15 pasażerów na minutę |
| | Awaryjne: 60 pasażerów na minut |
| Dostępność | Wersja do rozpoznawania twarzy p |
| | Pozostałe wersje: dla dorosłych, dl |
| Zasilacz | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Moc znamionowa | 40VA (tryb gotowości); 200VA (try |
| Sygnał pożarowy | Wejście dla styku beznapięcioweg |
| Poziom hałasu | Mniej niż 60dB |
| MTTR | Mniej niż 60 minut |
| MCBF | 30 milionów |
| Waga | 882 funtów (400 kg) Masa netto: 6 |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 70,9" x 4,7" x 38,6" (1800 x 120 x |
| Wymiary z opakowaniem (dł. x szer. x wys.) | 74,8" * 12,6" * 47,2" (1900 x 320 x |
| Temperatura pracy | -4°F do 140°F (-20°C do 60°C) |
| Wilgotność robocza | 95% RH (bez kondensacji) |
| Certyfikaty | |