Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:18

Link do produktu: https://zk-teco.pl/bramka-sbtl8000-p-78.html



Bramka SBTL8000

Numer katalogowy	**zk-BR-78**

Opis produktu

- Doskonale funkcjonująca barierka uchylna
- Modularne rozwiązanie struktury
- Wysoka prędkość otwierania i niski poziom hałasu
- Obudowa ze stali nierdzewnej SUS304
- Kompatybilność z ZKBioAccess IVS i ZKBioSecurity

Funkcja

- Modularny panel czytnika stanowi odpowiedź na konkretne zapotrzebowanie rynku
- Serwosilnik – szybsze otwieranie bramki
- 10 par czujników na podczerwień dla skuteczniejszego wykrywania nieupoważnionych osób, które usiłują przejść wraz z upoważnionym.
- Obudowa ze stali nierdzewnej SUS304
- Podwyższona trwałość i dłuższy czas eksploatacji urządzenia
- Proste przełączanie i prosta instalacja, RFID, odciski palców, identyfikacja twarzy itd.
- Sterowanie w trybie dwukierunkowym
- Wskaźnik LED przejść działający w obu kierunkach
- Prosta instalacja i konserwacja
- Różnorakie opcjonalne panele
- Tryb awaryjny umożliwia wolny dostęp w razie utraty zasilania lub w nagłych sytuacjach

Specyfikacja

Funkcja	
Wymagania dotyczące zasilania	Prąd zmienny 100~ 120 V/200~ 240 V, 50/60 Hz
Temperatura pracy	-28°C~ 60°C
Wilgotność robocza	20%-95% (bez kondensacji)
Środowisko pracy	Wnętrz
Prędkość przepustowości	Maksymalnie 40/minutę
Szerokość pasa (mm)	660
Powierzchnia (mm)	1600*1040
Wymiary (mm)	Długość=1600, szerokość=120, wysokość=1200
Wymiary z opakowaniem (mm)	Dł.=1700, szer.=300, wys.=1130 (2 szt.)
Masa netto (kg)	130kg
Waga z opakowaniem (kg)	150kg
Materiał szafki	Stal nierdzewna SUS304
Materiał pokrywy	Stal nierdzewna SUS304 + akryl
Materiał barierowy	Akryl
Ruch barierowy	Huśtać się
Tryb awaryjny	Tak