Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 12:46

Link do produktu: https://zk-teco.pl/bramka-sbtl8200-p-79.html



# Bramka SBTL8200

| | |
|---|---|
| Numer katalogowy | **zk-BR-79** |

## Opis produktu

- Szybka bramka do zastosowania z dodatkowym pasem
- Doskonale funkcjonująca barierka uchylna
- Modularne rozwiązanie struktury
- Wysoka prędkość otwierania i niski poziom hałasu
- Obudowa ze stali nierdzewnej SUS304

## Funkcja

- Modularny panel czytnika stanowi odpowiedź na konkretne zapotrzebowanie rynku
- Serwosilnik – szybsze otwieranie bramki
- 10 par czujników na podczerwień dla skuteczniejszego wykrywania nieupoważnionych osób, które usiłują przejść wraz z upoważnionym.
- Obudowa ze stali nierdzewnej SUS304
- Podwyższona trwałość i dłuższy czas eksploatacji urządzenia
- Proste przełączanie i prosta instalacja, RFID, odciski palców, identyfikacja twarzy itd.
- Sterowanie w trybie dwukierunkowym
- Wskaźnik LED przejść działający w obu kierunkach
- Prosta instalacja i konserwacja
- Różnorakie opcjonalne panele
- Tryb awaryjny umożliwia wolny dostęp w razie utraty zasilania lub w nagłych sytuacjach

## Specyfikacja

| Funkcja | |
|---|---|
| Wymagania dotyczące zasilania | Prąd zmienny 100~ 120 V/200~ 240 V, 5 |
| Temperatura pracy | -28°C~ 60°C |
| Wilgotność robocza | 20%-95% (bez kondensacji) |
| Środowisko pracy | Wnętrz |
| Prędkość przepustowości | Maksymalnie 40/minutę |
| Szerokość pasa (mm) | 660 |
| Powierzchnia (mm) | 1600*870 |
| Wymiary (mm) | Długość=1600, szerokość=120, wysokość |
| Wymiary z opakowaniem (mm) | Długość=1700, szerokość=300, wysokość |
| Masa netto (kg) | 86kg |
| Waga z opakowaniem (kg) | 100kg |
| Materiał szafki | Stal nierdzewna SUS304 |
| Materiał pokrywy | Stal nierdzewna SUS304 + akryl |
| Materiał barierowy | Akryl |
| Ruch barierowy | Huśtać się |
| Tryb awaryjny | Tak |