



Bramka SBTL8200

Numer katalogowy

zk-BR-79

Opis produktu

- Szybka bramka do zastosowania z dodatkowym pasem
- Doskonale funkcjonująca barierka uchylna
- Modularne rozwiązanie struktury
- Wysoka prędkość otwierania i niski poziom hałasu
- Obudowa ze stali nierdzewnej SUS304

Funkcja

- Modularny panel czytnika stanowi odpowiedź na konkretne zapotrzebowanie rynku
- Serwosilnik - szybsze otwieranie bramki
- 10 par czujników na podczerwień dla skuteczniejszego wykrywania nieupoważnionych osób, które usiłują przejść wraz z upoważnionym.
- Obudowa ze stali nierdzewnej SUS304
- Podwyższona trwałość i dłuższy czas eksploatacji urządzenia
- Proste przełączanie i prosta instalacja, RFID, odciski palców, identyfikacja twarzy itd.
- Sterowanie w trybie dwukierunkowym
- Wskaźnik LED przejść działający w obu kierunkach
- Prosta instalacja i konserwacja
- Różnorakie opcjonalne panele
- Tryb awaryjny umożliwia wolny dostęp w razie utraty zasilania lub w nagłych sytuacjach

Specyfikacja

Funkcja	
Wymagania dotyczące zasilania	Prąd zmienny 100~ 120 V/200~ 240 V, 50/60 Hz
Temperatura pracy	-28°C~ 60°C
Wilgotność robocza	20%-95% (bez kondensacji)
Środowisko pracy	Wnętrz
Prędkość przepustowości	Maksymalnie 40/minutę
Szerokość pasa (mm)	660
Powierzchnia (mm)	1600*870
Wymiary (mm)	Długość=1600, szerokość=120, wysokość=2000
Wymiary z opakowaniem (mm)	Długość=1700, szerokość=300, wysokość=2000
Masa netto (kg)	86kg
Waga z opakowaniem (kg)	100kg
Materiał szafki	Stal nierdzewna SUS304
Materiał pokrywy	Stal nierdzewna SUS304 + akryl
Materiał barierowy	Akryl
Ruch barierowy	Huścić się
Tryb awaryjny	Tak