



## Czytnik KF1200

Cena brutto	<b>757,39 zł</b>
Cena netto	<b>615,76 zł</b>
Numer katalogowy	<b>zk-CZ-41</b>

### Opis produktu

- Czytnik rozpoznawania twarzy w świetle widzialnym dla serii InBio
- 100Mb/s szybki port TCP/IP
- Komunikacja Wiegand i RS485
- ZKTeco Cyber Security Base Line (ZKCSBL)
- Obsługuje do 1500 twarzy/30 000 kart/100 000 rekordów
- Kompatybilny z kontrolerem inBio Series i ZKBio Access IVS

### Funkcja

- Wyposażony w rozpoznawanie twarzy w świetle widzialnym ZKTeco, oferujący jedną z najlepszych technologii rozpoznawania twarzy w branży
- Obsługuje do 1500 twarzy/30 000 kart/100 000 rekordów
- Obsługuje wiele portów komunikacyjnych, TCP/IP, wyjście Wiegand, RS485 (wkrótce), Wi-Fi (wkrótce)
- Przyjazny dla użytkownika wbudowany serwer WWW do szybkiej konfiguracji systemu
- W pełni kompatybilny z kontrolerem serii inBio i platformą bezpieczeństwa ZKBio Access IVS
- W pełni zgodny z ZKCSBL (ZKTeco Cyber Security Base Line). Standard zapewniający zaawansowaną ochronę

### Specyfikacja

Zobacz materiał KF1100 Metoda biometryczna	KF1200 powiedział: Światło widzialne twarzy
Technologia RFID (RF)	Standard dowodu osobistego
Technologia RFID (RF)	Karta IC (opcjonalnie)
Pojemność użytkownika	30.000
Pojemność karty	30.000
Pojemność twarzy	1.500
Pojemność dzienników	100.000
Algorytm rozpoznawania twarzy	ZKLiveface 3.5

---

Zobacz materiał KF1100  
Szybkość rozpoznawania twarzy  
Odległość rozpoznawania twarzy

KF1200 powiedział:

30 cm ~ 50 cm

Szybkość rozpoznawania twarzy

ZDECYDOWANIE  $\leq 0,001\%$ ; FRR  $\leq 1\%$

Montażu

Uchwyt ścienny (kompatybilny z azjatyckim gang-boxem)

Komunikacja

TCP/IP, Wiegand / RS485 (wkrótce)

System operacyjny

Linuxa

Funkcje opcjonalne

Wi-Fi (wkrótce)

Zasilacz

$\leq 12V$  500mA

Temperatura

-10°C do 50°C ( 14°F do 122°F) -10

Temperatura przechowywania

-20°C do 60°C ( -4°F do 140°F) -20

Wilgotność

10% do 90% wilgotności względnej

Wymiary (szer. x wys. \* gł.)

91\*91\*13.8 mm

Obsługiwane oprogramowanie

ZKBio Access IVS