



Czytnik KR310 (Dual Frequency)

Numer katalogowy

zk-CZ-29

Opis produktu

- Działa w 2 częstotliwościach 125 KHz / 13,56 MHz
- Wodoszczelność IP65
- Kompatybilny z identyfikatorami i ISO14443A

Funkcja

- Prosta instalacja
- 125 KHz zbliżeniowy / Czytnik umożliwiający obsługę kart w technologii 13,56 MHz ISO14443A
- Zakres odczytu: Do 10 cm (125 KHz)/5 cm (13,56 MHz)
- 34-Bitowy interfejs Wiegand
- Prosta instalacja na metalowych framugach lub słupach
- Zewnętrzne sterowanie LED
- Zewnętrzne sterowanie sygnalizatorem
- Do zastosowań wewnętrznych/zewnętrznych
- Solidna konstrukcja, wtryskiwany materiał epoksydowy
- Wodoszczelność IP65
- Ochrona przed odwrotną polaryzacją
- Elegancki design i wytrzymała konstrukcja

Specyfikacja

Cecha

Kompatybilność

Sygnal Wieganda

Zasilacz

Odległość odczytu

Czas czytania (Karta)

Identyfikator, 13,56 MHz ISO14443A (4B UID / 7B UID)

Wiegand 34-bitowy (EM/ISO14443A)

Prąd stały 6-14 V / Max. 70 mA

Do 10 cm (w zależności od różnych warunków pracy i kart)