Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 17:15

Link do produktu: https://zk-teco.pl/czytnik-kr310-dual-frequency-p-29.html



Czytnik KR310 (Dual Frequency)

Numer katalogowy	**zk-CZ-29**

Opis produktu

- Działa w 2 częstotliwościach 125 KHz / 13,56 MHz
- Wodoszczelność IP65
- Kompatybilny z identyfikatorami i ISO14443A

Funkcja

- Prosta instalacja
- 125 KHz zbliżeniowy / Czytnik umożliwiający obsługę kart w technologii 13,56 MHz ISO14443A
- Zakres odczytu: Do 10 cm (125 KHz)/5 cm (13,56 MHz)
- 34-Bitowy interfejs Wiegand
- Prosta instalacja na metalowych framugach lub słupach
- Zewnętrzne sterowanie LED
- Zewnętrzne sterowanie sygnalizatorem
- Do zastosowań wewnętrznych/zewnętrznych
- Solidna konstrukcja, wtryskiwany materiał epoksydowy
- Wodoszczelność IP65
- Ochrona przed odwrotną polaryzacją
- Elegancki design i wytrzymała konstrukcja

Specyfikacja

Cecha	
Kompatybilność	Identyfikator, 13,56 MHz ISO14443A (4B UID / 7B UID)
Sygnał Wieganda	Wiegand 34-bitowy (EM/ISO14443A)
Zasilacz	Prąd stały 6-14 V / Max. 70 mA
Odległość odczytu	Do 10 cm (w zależności od różnych warunków pracy i kart)
Czas czytania (Karta)	<300 ms
Częstotliwość robocza	125 kHz / 13,56 MHz
Temperatura	-10°C do +70°C
Wilgotność	od 10% do 90%
Wymiar: (szer. x wys. x gł.) mm	Wymiary: 77,5x42,8x16,5
Indeks ochrony	Stopień ochrony IP65