Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 08:36

Link do produktu: https://zk-teco.pl/czytnik-kr611d-p-44.html



# Czytnik KR611D

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **230,15 zł** |
| Cena netto | **187,11 zł** |
| Numer katalogowy | **zk-CZ-44** |

## Opis produktu

- KR610 / KR611 / KR612 / KR613
- Czytniki zewnętrzne 125 KHz /13,56 MHz
- Jeden czytnik obsługuje dwie częstotliwości (KR613)
- Wodoszczelność IP65

## Funkcja

- Prosta instalacja
- 125 KHz zbliżeniowy / 13,56 MHz czytnik kart w technologii ISO14443A
- Zakres odczytu: Do 10 cm (125 KHz)/5 cm (13,56 MHz)
- 26/34-bitowy Wiegand (domyślnie)
- Prosta instalacja na metalowych framugach lub słupach
- Zewnętrzne sterowanie LED
- Zewnętrzne sterowanie sygnalizatorem
- Do zastosowań wewnętrznych/zewnętrznych
- Solidna konstrukcja, wtryskiwany materiał epoksydowy
- Wodoszczelność IP65
- Ochrona przed odwrotną polaryzacją
- Elegancki design i wytrzymała konstrukcja

## Specyfikacja

| KR610E | KR610E-RS | KR610D | KR610D-RS | KR611E | KR611E-RS | KR611D | KR611D-RS | KR612E | KR612E-RS | KR612D | KR612D-RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bliskość | EM 125 KHz | EM 125 KHz | Desfire 13,56 MHz | Desfire 13,56 MHz | EM 125 KHz | EM 125 KHz | Desfire 13,56 MHz | Desfire 13,56 MHz | EM 125 KHz | EM 125 KHz | Desfire 13,56 MHz |
| Zakres odczytu | Do 10 cm | Do 10 cm | Do 5 cm | Do 5 cm | Do 10 cm | Do 10 cm | Do 5 cm | Do 5 cm | Do 8 cm | Do 8 cm | Do 4,5 cm |
| Czas czytania | | | | | | ≤300 ms | | | | | |
| Port wejściowy | | | | | | Zewnętrzne sterowanie diodami LED / Zewnętrzne sterowanie brzęczykiem | | | | | |
| Materiał | | | | | | ABS + PC z teksturą | | | | | |

| KR610E | KR610E-RS | KR610D | KR610D-RS | KR611E | KR611E-RS | KR611D | KR611D-RS | KR612E | KR612E-RS | KR612D | KR612D-RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Format wyjściowy | 26/34 bity | 26 bitów | 34/66 bitów | 66 bitów | 26/34 bity | 26 bitów | 34/66 bitów | 66 bitów | 26/34 bity | 26 bitów | 34/66 bitów |
| Moc/prąd | | | | | | Prąd stały 6-14 V / Max. 70 mA | | | | | |
| LED | | | | | | Czerwone i zielone diody LED | | | | | |
| Temperatura | | | | | | -20°C do 65°C (-10° do +70°C) | | | | | |
| Wilgotność | | | | | | 10% do 90% wilgotności względnej bez kondensacji | | | | | |
| Brzęczyk | | | | | | Tak | | | | | |
| Indeks ochrony | Stopień ochrony IP65 | Stopień ochrony IP65 | Stopień ochrony IP65 | Stopień ochrony IP65 | Stopień ochrony IP65 | Stopień ochrony IP65 | Stopień ochrony IP65 | Stopień ochrony IP65 | Stopień ochrony IP64 | Stopień ochrony IP64 | Stopień ochrony IP64 |
| Wymiary | Wymiary: 75x116x16 mm | Wymiary: 75x116x16 mm | Wymiary: 75x116x16 mm | Wymiary: 75x116x16 mm | 86x86x16 mm | 86x86x16 mm | 86x86x16 mm | 86x86x16 mm | 86x86x20 mm | 86x86x20 mm | 86x86x20 mm |
| Długość | | | | | | Standardowo 35 cm (opcjonalnie 150 cm) | | | | | |