Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 17:57

Link do produktu: https://zk-teco.pl/czytnik-omniac20-p-189.html



Czytnik OmniAC20

Opis produktu

Uniwersalny autonomiczny terminal Smart Multi-tech Outdoor

• Technologia multibiometryczna łącząca uwierzytelnianie za pomocą dłoni i twarzy

• Stopień ochrony IP66 przed wodą i pyłem

• Smukła konstrukcja i współczynnik kształtu dla nowoczesnego, estetycznego wzornictwa

• Obsługuje częstotliwości 125 KHz i 13,56 MHz

Specyfikacja

Moc podstawowa	DC 12V@
DC 12V@3A-24V@1.5A, Moc maks. 10W	125KHz
	13,56 MH
	Bluetooth
Połączenie RS-485	Standard
Procesor	Procesor A
NPU	2.4 TOP-y
Pamięć	

	1 GB pam
Kamera	
	Automaty
	Automaty
	Śledzenie
	Wykrywar
	50Hz/60H
	Podwójny
	Kamera św
	IR Carmer
Połączenie sieciowe Ethernet	
	10 Base-T
Ochrona danych	
	Zgodny z
	(Bezpiecz
	AES128 (b
	Czytnik O
Liczba portów	
	1*TCP/IP
	1*RS-485

	Wejścia T
	Wyjście T
	3 przekaź
Wejścia	Wiegand,
Wyjścia	Wiegand,
Wartość znamionowa styku normalnie otwartego	5A przy 3
Wartość znamionowa styku normalnie zamkniętego	5A przy 3
Wyłącznik antysabotażowy	System w
Monitor pokładowy	Rozmiar:
Wskaźnik audio	Wbudowa
MIKROFON	Utrzyman
Wideodomofon	Obsługa s
Pojemność użytkownika	50 000 (s
Pojemność karty RFID	50 000 (1
Maksymalna długość numeru karty RFID	Wejście i
Pojemność twarzy	10 000 (1
Pojemność dłoni	5000 (1:N
Odległość odczytu RFID	13,56 MH

Odległość uwierzytelniania twarzy	15,7" - 55
Adaptacyjność postawy uwierzytelniania twarzy	Odchyleni
Dokładność uwierzytelniania twarzy	Prawdziwy 0,01%
Tryb uwierzytelniania twarzy	1:1, 1:N
Szybkość uwierzytelniania twarzy	