



Czytnik OmniAC20

Opis produktu

Uniwersalny autonomiczny terminal Smart Multi-tech Outdoor

- Technologia multibiometryczna łącząca uwierzytelnianie za pomocą dłoni i twarzy
- Stopień ochrony IP66 przed wodą i pyłem
- Smukła konstrukcja i współczynnik kształtu dla nowoczesnego, estetycznego wzornictwa
- Obsługuje częstotliwości 125 KHz i 13,56 MHz

Specyfikacja

Moc podstawowa

DC 12V@3A-24V@1.5A, Moc maks. 10W

DC 12V@

125KHz

13,56 MHz

Bluetooth

Połączenie RS-485

Standard

Procesor

Procesor A

NPU

2.4 TOP-y

Pamięć

Kamera

1 GB pam

Automaty

Automaty

Śledzenie

Wykrywar

50Hz/60H

Podwójny

Kamera ś

IR Carmer

Połączenie sieciowe Ethernet

10 Base-T

Ochrona danych

Zgodny z

(Bezpiecz

AES128 (k

Czytnik O

Liczba portów

1*TCP/IP

1*RS-485

	Wejścia T
	Wyjście T
	3 przekaź
Wejścia	Wiegand,
Wyjścia	Wiegand,
Wartość znamionowa styku normalnie otwartego	5A przy 3
Wartość znamionowa styku normalnie zamkniętego	5A przy 3
Wyłącznik antysabotażowy	System w
Monitor pokładowy	Rozmiar:
Wskaźnik audio	Wbudowa
MIKROFON	Utrzyman
Wideodomofon	Obsługa s
Pojemność użytkownika	50 000 (st
Pojemność karty RFID	50 000 (1
Maksymalna długość numeru karty RFID	Wejście i v
Pojemność twarzy	10 000 (1
Pojemność dłoni	5000 (1:N
Odległość odczytu RFID	13,56 MH

Odległość uwierzytelniania twarzy

15,7" - 55"

Adaptacyjność postawy uwierzytelniania twarzy

Odchylenie

Dokładność uwierzytelniania twarzy

Prawdziwość
0,01%

Tryb uwierzytelniania twarzy

1:1, 1:N

Szybkość uwierzytelniania twarzy