Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 17:15

Link do produktu: https://zk-teco.pl/czytnik-omniac30-p-190.html



Czytnik OmniAC30

Opis produktu

Uniwersalny autonomiczny terminal Smart Multi-tech Outdoor

• Technologia multibiometryczna łącząca uwierzytelnianie za pomocą dłoni i twarzy

• Stopień ochrony IP66 przed wodą i pyłem

• Obsługuje częstotliwości 125 kHz i 13,56 MHz

• Obsługuje wiele typów montażu (pojedynczy gang/europejski/azjatycki box)

Specyfikacja

Moc podstawowa	DC 12V@
PoE	Zgodność
Częstotliwość/Standardy operacyjne	125KHz 13,56 MH 2,4 GHz B

Połączenie RS-485	Standard
Procesor	Procesor A
NPU	2.4 TOP-y
Pamięć	1 GB RAM
Kamera	Automaty Automaty Śledzenie Wykrywan WDR 50Hz/ 60H Podwójny Obraz wyj
Połączenie sieciowe Ethernet	Ethernet:

Ochrona danych	Zgodny z (Bezpiecz AES128 (b Czytniki C
Liczba portów	1*TCP/IP 1*RS-485 Wejścia T Wyjście T 2 przekaź
Wejścia	Wiegand,
Wyjścia	Wiegand,
Wartość znamionowa styku normalnie otwartego	5A przy 3

Wartość znamionowa styku normalnie zamkniętego	5A przy 3
Wyłącznik antysabotażowy	System w
Ekran wyświetlacza	Rozmiar:
Wskaźnik audio	Wbudowa
MIKROFON	Utrzyman
Wideodomofon	Obsługa s
Pojemność użytkownika	100 000
Pojemność karty RFID	100 000
Maksymalna długość numeru karty RFID	Wejście i
Pojemność twarzy	50 000 (s
Pojemność dłoni	5000 (1:N
Odległość odczytu RFID	13,56 MH
Odległość uwierzytelniania twarzy	15,7" - 55
Adaptacyjność postawy uwierzytelniania twarzy	Odchyleni
Dokładność uwierzytelniania twarzy	Prawdziw

	0,01%
Tryb uwierzytelniania twarzy	1:1, 1:N
Szybkość uwierzytelniania twarzy	