



Czytnik QR600 V

| | |
|------------------|------------------|
| Cena brutto | 768,55 zł |
| Cena netto | 624,83 zł |
| Numer katalogowy | zk-CZ-40 |

Opis produktu

- Outdoor waterproof QR Code & Card Readers
- IP65 wodoodporna ochrona
- Keypad (QR600-HK i QR600-VK)
- Kompatybilność z rozwiązaniami dynamicznych kodów QR w ZKBioSecurity i Atlas Series
- Kod QR, PDF417, Data Matrix, MicroPDF417, Aztec
- Komunikacja Wiegand & RS485
- RFID 125kHz ID cards / 13.56MHz IC Cards
- Złącze USB do konfiguracji & aktualizacji oprogramowania firmowego

Funkcja

- Dzięki opcjom komunikacji Wiegand i RS485 w połączeniu z narzędziem konfiguracyjnym, seria QR600 oferuje znaczną elastyczność dla wielu rozwiązań ZKTeco wspierających naszą najnowszą dynamiczną technologię kodów QR lub zintegrowanych z Atlas Series i ZKBioSecurity liniami produktów, przyczyniając się do bardziej bezpiecznej i niezawodnej mobilnej identyfikacji
- Główną zaletą w porównaniu z naszymi poprzednimi czytnikami QR (QR500/QR50) jest kompaktowa i wodoodporna konstrukcja (IP65)
- Seria jest również wyposażona w metalową ramę o wysokiej jakości
- Standard ochrony wodoodpornej IP65 do pracy na zewnątrz
- Klawiatura (QR600-HK i QR600-VK)
- Kompatybilność z rozwiązaniami dynamicznych kodów QR w ZKBioSecurity i Atlas Series
- Kod QR, PDF417, Data Matrix, MicroPDF417, Aztec
- RFID 125kHz ID cards / 13.56MHz IC Cards
- Złącze USB do konfiguracji & aktualizacji firmware

Specyfikacja

| Model | QR600-HK | QR600-H | QR600-VK | QR600-V |
|-----------------------|--|---------|----------|---------|
| Czujnik QR | QR, Data Matrix, PDF417, GS1 Databar, kod 128 / EAN128, UPC / EAN, Codabar, kod 39 / kod 93 itp. | | | |
| Technologia RFID (RF) | Karty identyfikacyjne 125 kHz / karty IC 13,56 MHz | | | |
| Odległość czytania | Kod QR: do 5 cm; Karta RFID: do 4 cm | | | |
| Hasło | Tak | Nie | Tak | Nie |
| Komunikacja | Wiegand i RS485 | | | |
| Ochrona | Stopień ochrony IP65 | | | |
| Moc | Prąd stały 12 V (±5%) | | | |
| Temperatura | -20°C do 60°C | | | |
| Temperatura | -20°C do 80°C | | | |

| | | | | |
|--------------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| Model przechowywania | QR600-HK | QR600-H | QR600-VK | QR600-V |
| Wilgotność | 20% do 80% (przy założeniu, że temp. środowiska pracy wynosi 25°C)" | | | |
| Wymiary (dł.*szer.*wys.) | 120*80*16 (mm) | 120*80*16 (mm) | 138*58*16 (mm) | 138*58*16 (mm) |