Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 15:03

Link do produktu: https://zk-teco.pl/czytnik-qr600-vk-p-39.html



Czytnik QR600 VK

Cena brutto	**768,55 zł**
Cena netto	**624,83 zł**
Numer katalogowy	**zk-CZ-39**

Opis produktu

- Outdoor waterproof QR Code & Card Readers
- IP65 wodoodporna ochrona
- Keypad (QR600-HK i QR600-VK)
- Kompatybilność z rozwiązaniami dynamicznych kodów QR w ZKBioSecurity i Atlas Series
- Kod QR, PDF417, Data Matrix, MicroPDF417, Aztec
- Komunikacja Wiegand & RS485
- RFID 125kHz ID cards / 13.56MHz IC Cards
- Złącze USB do konfiguracji & aktualizacji oprogramowania firmowego

Funkcja

- Dzięki opcjom komunikacji Wiegand i RS485 w połączeniu z narzędziem konfiguracyjnym, seria QR600 oferuje znaczną elastyczność dla wielu rozwiązań ZKTeco wspierających naszą najnowszą dynamiczną technologię kodów QR lub zintegrowanych z Atlas Series i ZKBioSecurity liniami produktów, przyczyniając się do bardziej bezpiecznej i niezawodnej mobilnej identyfikacji
- Główną zaletą w porównaniu z naszymi poprzednimi czytnikami QR (QR500/QR50) jest kompaktowa i wodoodporna konstrukcja (IP65)
- Seria jest również wyposażona w metalową ramę o wysokiej jakości
- Standard ochrony wodoodpornej IP65 do pracy na zewnątrz
- Klawiatura (QR600-HK i QR600-VK)
- Kompatybilność z rozwiązaniami dynamicznych kodów QR w ZKBioSecurity i Atlas Series
- Kod QR, PDF417, Data Matrix, MicroPDF417, Aztec
- RFID 125kHz ID cards / 13.56MHz IC Cards
- Złącze USB do konfiguracji & aktualizacji firmware

Specyfikacja

Model	QR600-HK	QR600-H	QR600-VK	QR600-V
Czujnik QR	QR, Data Matrix, PDF417, GS1 Databar, kod 128 / EAN128, UPC / EAN, Codabar, kod 39 / kod 93 itp.			
Technologia RFID (RF	Karty identyfikacyjne 125 kHz / karty IC 13,56 MHz			
Odległość czytania	Kod QR: do 5 cm; Karta RFID: do 4 cm			
Hasło	Tak	Nie	Tak	Nie
Komunikacja	Wiegand i RS485			
Ochrona	Stopień ochrony IP65			
Moc	Prąd stały 12 V (±5%)			
Temperatura	-20°C do 60°C			
Temperatura	-20°C do 80°C			

Model	QR600-HK	QR600-H	QR600-VK	QR600-V
przechowywania				
Wilgotność	20% do 80% (przy założeniu, że temp. środowiska pracy wynosi 25°C)"			
Wymiary (dł.*szer.*wys.)	120*80*16 (mm)	120*80*16 (mm)	138*58*16 (mm)	138*58*16 (mm)