



Czytnik UHF 6Pro

Cena brutto	3 834,36 zł
Cena netto	3 117,37 zł
Numer katalogowy	zk-CZ-48

Opis produktu

- Wysokowydajny czip Impinj R2000
- Dwa tryby robocze: Odczyt stały (domyślny) i wyzwalanie odczytywania
- Zakres odległości odczytu do 18 m (regulowany)
- Wiegand 26-bitów (można zmienić w oprogramowaniu na architekturę 34-bitową)

Funkcja

UHF 6pro to wysokiej jakości czytnik RDIF o dużym zasięgu. Jest konfigurowany przy użyciu czipa Impinj R2000 i posiada wodoszczelną obudowę. Charakteryzuje się stabilnym funkcjonowaniem, minimalną podatnością na zewnętrzne zakłócenia i przedłużonym zakresem odległości odczytu. Dlatego też może być stosowany w ramach wielu strefach zdalnego odczytu.

Specyfikacja

Model	UHF 6E Pro	UHF 6E Pro
Odległość czytania	Do 18 metrów (regulowany)	
Częstotliwość	865MHz~868MHz	902MHz~920MHz
Interfejs komunikacyjny	Wiegand 26 (domyślny)/Wiegand 34, USB	
Żeton	Impinj R2000	
Protokół interfejsu	EPCglobal UHF Klasa 1Gen2/ISO 18000-6C,ISO 18000-6B	
Tryb pracy	Zawsze czytaj (domyślnie) / Wyzwalaj czytanie	
Moc wyjściowa	10dBm ~ 33dBm	
Wzmocnienie anteny	9dBI	
Materiał skorupy	Panel anteny: Tworzywo sztuczne ABS; Tylna pokrywa: Obudowa z odlewu aluminiowego	
Napięcie robocze	Prąd stały 9V ~ 12V	
Prąd roboczy	1,2 A +/-10%	
Temperatura pracy	-20 °C - 60 °C	
Wymiary	310 mm * 310 mm * 90 mm (±5 mm)	