Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 04:19

Link do produktu: https://zk-teco.pl/facekiosk-h10a-p-161.html

FaceKiosk-H10A



Opis produktu

- Centralne zarządzanie platformą, kompleksowe statystyki danych i przejrzyste dane konferencyjne
- Weryfikacja twarzy lub karty w celu zameldowania i kontroli dostępu
- Powiadomienia e-mail z potwierdzeniem harmonogramu

Funkcja

- Centralne zarządzanie platformą, kompleksowe statystyki danych i przejrzyste dane konferencyjne
- Weryfikacja twarzy lub karty w celu zameldowania i kontroli dostępu
- Powiadomienia e-mail z potwierdzeniem harmonogramu
- Zarządzanie uprawnieniami dostępu
- Zielone i czerwone światła wizualnie pokazują zajętość sali konferencyjnej. Gdy użytkownicy zajmują salę konferencyjną, czerwone światło będzie włączone. Zielone światło jest włączone, gdy sala konferencyjna jest bezczynna.
- Obsługa wielu języków (angielski, arabski, francuski, indonezyjski, portugalski, rosyjski, tajski, turecki, hiszpański i koreański)

Specyfikacja

Model	FaceKiosk-H10A
Pojemność użytkownika	10 000
Pojemność twarzy	10 000
Pojemność karty	10 000
Pojemność transakcyjna	200 000
Rozmiar ekranu LCD	10,1-calowy pojemnościowy ekran dotykowy
Skala ekranu	16:9
Rozdzielczość wyświetlacza	1280*800
Procesor	ARM Cortex-A17 czterordzeniowy 1,8 GHz
TY	Android 7.1
ROM	8G
BARAN	2G
Komunikacja	TCP/IP, Wi-Fi
Typ karty	Karta IC
Interfejs	USB*1,RJ45*1,DC*1
Kamera	2MP Szerokokątny dynamiczny aparat lornetkowy
Wskaźnik wizualny	2 kontrolki stanu (światło czerwone i światło zielone)
Wymiary (dł.*szer.*wys.)	241,87*193,87*28 mm
Masa brutto	1,8 kg
Pobór mocy w trybie czuwania	≤0,5 W
Pobór mocy podczas pracy	≤25W
Zasilacz	12V 3A
Środowisko aplikacji	Wewnątrz, Półotwarte
Temperatura pracy	-10 do 50C

Model	FaceKiosk-H10A
Temperatura przechowywania	-20 do 60C
Certyfikaty	Certyfikat ISO9001, ISO14001
Oprogramowanie	Armatura Jeden, ZKBioTime