Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 08:38

Link do produktu: https://zk-teco.pl/facekiosk-h13c-p-156.html



FaceKiosk-H13C

Opis produktu

- Zaawansowane stanowisko biometryczne
- Bazuje na systemie Android, interaktywny ekran dotykowy sprawia, że stanowisko jest wydajne
- Rozpoznawanie twarzy w świetle widzialnym
- Kody QR i paskowe oraz druk numerów

Funkcja

- Biometryczne stanowisko do zastosowań wewnętrznych, o prostej, nowoczesnej i funkcjonalnej konstrukcji.
- Idealny rozmiar umożliwiający stosowanie w samodzielnej konfiguracji w dowolnym środowisku.
- Pojemnościowy ekran i głośniki sprawiają, że stanowisko jest interaktywne i przyjazne dla użytkownika.
- Funkcja zapobiegania podszywaniu się.
- Indywidualny wzór twarzy dla każdego użytkownika.
- Obsługa kodów QR i paskowych oraz drukowanie numerów do zarządzania kolejkami.
- Procesor o dużej mocy.
- Obsługuje TCP/IP i WiFi.

Specyfikacja

Facekiosk-H13C	
Pojemność użytkownika	500
Pojemność odwiedzających	9500
Pojemność szablonu twarzy	10 000
Transakcja	100 000
Komunikacja	TCP/IP, Wi-Fi, Bluetooth, 3G/4G
Ekran	13,3-calowy pojemnościowy ekran dotykowy, 1920*1080 pikseli
Procesor	ZKTeco Customized Computer Vision ośmiordzeniowy procesor
3G/4G	LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/ B20/B28 LTE TDD: B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 GSM: 850/900/1800/1900MHz
Bluetooth	BT2.1+EDR/3.0/4.1 LE/4.2 BLE
Sieć bezprzewodowa	2,4 GHz, 802.11 b/g/n
Piksel aparatu	2-megapikselowy
ROM	16 GB
BARAN	2GB DDR3

Facekiosk-H13C	
System operacyjny	Android 9.0
Interfejs komunikacyjny	RS232/485 1*RJ45, gniazdo karty TF,
Algorytm rozpoznawania twarzy	ZKFace 5.6 FAR <1%; FRR <1%
Szybkość rozpoznawania twarzy	<1s
Rozpoznawanie twarzy odległość	0,5m do 2m
Typ karty	Dowód osobisty, karta IC (opcjonalnie)
Moduły kodów QR	Dynamiczne kody QR do odprawy lub wymeldowania na kodzie ZKBioSecurity QR, PDF417, Data Matrix, MicroPDF417, skanowanie Aztec w projektach programistycznych innych firm
Drukarka etykiet	Drukarka termiczna liniowa Prędkość drukowania: 100 mm/s (maks.) Szerokość papieru: 80 ± 0,5 mm
Wilgotność robocza	20% to 90%RH
Temperatura przechowywania	-40 do 60°C (-40 do 140°F)
Wilgotność przechowywania	20% to 90% RH
Wymiary (dł.*szer.*wys.)	1420*354*50mm
Masa netto	43 kg
Waga z opakowaniem	48kg