Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 12:44

Link do produktu: https://zk-teco.pl/karta-amt-desfire-ev1-p-200.html

Karta AMT-DESfire EV1

Opis produktu

Profesjonalna karta Desfire - EV1/ EV2/ EV3

• Wyposażone w szyfrowanie AES we wszystkich edycjach (EV1, EV2, EV3).

• Obsługuje wiele aplikacji.

• Obsługuje mobilne aplikacje NFC i różne standardy międzynarodowe,

w tym ISO14443A, ISO14443B i ISO18092/ECMA-340.

• Wsteczna kompatybilność.

Specyfikacja

AMT-DesFire EV1	AMT-DesFire EV2
Żeton	NXP/Mifare DESFire EV1
Wymiary	3,39” (86 mm) x 2,13” (54 mm) x 0,035 (0,9
Materiał bazowy	PCV
Protokół standardowy	Norma ISO/IEC 14443-4
Rozmiar pamięci	Opcje 2K, 4K, 8K
Częstotliwość	13,56MHz
Życie IC	500 000 cykli
Przechowywanie danych	10 lat
Temperatura pracy	-13°F do +158°F
Bezpieczeństwo	Szyfrowanie AES
Certyfikaty	ISO/IEC 14443 A 1-4