

Karta AMT-DESfire EV2



Opis produktu

Profesjonalna karta Desfire - EV1/ EV2/ EV3

- Wyposażone w szyfrowanie AES we wszystkich edycjach (EV1, EV2, EV3).
- Obsługuje wiele aplikacji.
- Obsługuje mobilne aplikacje NFC i różne standardy międzynarodowe, w tym ISO14443A, ISO14443B i ISO18092/ECMA-340.
- Wsteczna kompatybilność.

Specyfikacja

| AMT-DesFire EV1 | AMT-DesFire EV2 |
|-----------------------|--|
| Żeton | NXP/Mifare DESFire EV1 |
| Wymiary | 3,39" (86 mm) x 2,13" (54 mm) x 0,035 (0,9 mm) |
| Materiał bazowy | PCV |
| Protokół standardowy | Norma ISO/IEC 14443-4 |
| Rozmiar pamięci | Opcje 2K, 4K, 8K |
| Częstotliwość | 13,56MHz |
| Życie IC | 500 000 cykli |
| Przechowywanie danych | 10 lat |
| Temperatura pracy | -13°F do +158°F |
| Bezpieczeństwo | Szyfrowanie AES |
| Certyfikaty | ISO/IEC 14443 A 1-4 |