Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:18

Link do produktu: https://zk-teco.pl/kolowrot-mars-s100-p-84.html

# Kołowrót Mars-S100



| | |
|---|---|
| Numer katalogowy | **zk-KO-84** |

## Opis produktu

- Obudowa ze stali nierdzewnej SUS304 zapewnia długotrwałą wytrzymałość.
- Automatyczne otwieranie drzwi w sytuacjach awaryjnych.
- Kompaktowa konstrukcja przyjazna dla obszaru użytkowania.

## Funkcja

**Niezawodność:**

- Obudowa ze stali nierdzewnej SUS304 zapewnia długotrwałą wytrzymałość.

- Wyposażony w wysokiej jakości silnik bezszczotkowy zapewnia dłuższą żywotność urządzenia

- Ergonomiczna konstrukcja sprawia, że uwierzytelnianie kart, odcisków palców i twarzy jest szybkie i proste dla użytkowników

**Bezpieczeństwo:**

- Automatyczne otwieranie drzwi w sytuacjach awaryjnych.

- Wbudowany zestaw sprzęgła zapobiega wymuszonemu otwarciu bariery przez nieautoryzowanych użytkowników.

- Istnieją 4 pary czujników podczerwieni wykrywających status przejścia.

- Obsługa wielu kart uwierzytelniających, takich jak RFID, QR, odcisk palca, a nawet dłoń.

**Humanizowany design:**

- Uproszczona struktura i połączenie, łatwa instalacja i konserwacja.

- Kompaktowa konstrukcja przyjazna dla obszaru użytkowania.

## Specyfikacja

| Model | Mars-S100 | Mar |
|---|---|---|
| Wymagania dotyczące zasilania | Prąd zmienny 100 ~ 120 V/200 ~ 240 V, 50/60 Hz | Prąd zmienn |
| Temperatura pracy | -28℃~60℃ | -28℃~60℃ |
| Wilgotność robocza | 5% ~ 80% | 5% ~ 80% |
| Moc robocza | 50W w trybie pracy /22W w trybie czuwania | 50W w trybi |
| Środowisko pracy | Wnętrz | Wnętrz |
| Jednostka napędowa | Silnik bezszczotkowy | Silnik bezszc |
| MCBF | 5 milionów | 5 milionów |
| Przepustowość | Do 25 osób/min (przy użyciu poświadczeń) | Do 25 osób/ |
| Ruch barierowy | Huśtać się | Huśtać się |
| Hałas | <60dB | <60dB |

| Model | Mars-S100 | Mar |
| --- | --- | --- |
| Czujnik podczerwieni | 4 pary | 4 pary |
| Wskaźnik LED | Wsparcie | Wsparcie |
| Szerokość pasa | 660mm (opcja: 900mm) | 660mm (opc |
| Wymiary (dł.*szer.*wys.) | 600*120*1020(mm) | 600*120*10 |
| Wymiary z opakowaniem (dł.*szer.*wys.) | 762*362*1215mm (2 pudełka) | 762*362*12 |
| Masa netto | 25 kg (±5 kg) (2 pudełka) | 30 kg (±5 kg |
| Masa brutto | 32 kg (±5 kg) (2 pudełka) | 40 kg (±5 kg |
| Materiał szafki | SPCC (opcjonalnie: stal nierdzewna SUS304) | SPCC (opcjon |
| Materiał pokrywy | SPCC (opcjonalnie: stal nierdzewna SUS304) | SPCC (opcjon |
| Materiał barierowy | Akryl | Akryl |
| Materiał opakowaniowy | Drewniana obudowa | Drewniana o |
| Poziom bezpieczeństwa | Niski | Niski |