Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 08:38

Link do produktu: https://zk-teco.pl/kolowrot-mars-s120-p-85.html

Kołowrót Mars-S120



Numer katalogowy	**zk-KO-85**

Opis produktu

- Obudowa ze stali nierdzewnej SUS304 zapewnia długotrwałą wytrzymałość.
- Automatyczne otwieranie drzwi w sytuacjach awaryjnych.
- Kompaktowa konstrukcja przyjazna dla obszaru użytkowania.

Funkcja

Niezawodność:

- Obudowa ze stali nierdzewnej SUS304 zapewnia długotrwałą wytrzymałość.

- Wyposażony w wysokiej jakości silnik bezszczotkowy zapewnia dłuższą żywotność urządzenia

- Ergonomiczna konstrukcja sprawia, że uwierzytelnianie kart, odcisków palców i twarzy jest szybkie i proste dla użytkowników

Bezpieczeństwo:

- Automatyczne otwieranie drzwi w sytuacjach awaryjnych.

- Wbudowany zestaw sprzęgła zapobiega wymuszonemu otwarciu bariery przez nieautoryzowanych użytkowników.

- Istnieją 4 pary czujników podczerwieni wykrywających status przejścia.

- Obsługa wielu kart uwierzytelniających, takich jak RFID, QR, odcisk palca, a nawet dłoń.

Humanizowany design:

- Uproszczona struktura i połączenie, łatwa instalacja i konserwacja.

- Kompaktowa konstrukcja przyjazna dla obszaru użytkowania.

Specyfikacja

Model	Mars-S100	Mar
Wymagania dotyczące zasilania	Prąd zmienny 100 ~ 120 V/200 ~ 240 V, 50/60 Hz	Prąd zmienn
Temperatura pracy	-28℃~60℃	-28℃~60℃
Wilgotność robocza	5% ~ 80%	5% ~ 80%
Moc robocza	50W w trybie pracy /22W w trybie czuwania	50W w trybi
Środowisko pracy	Wnętrz	Wnętrz
Jednostka napędowa	Silnik bezszczotkowy	Silnik bezszc
MCBF	5 milionów	5 milionów
Przepustowość	Do 25 osób/min (przy użyciu poświadczeń)	Do 25 osób/
Ruch barierowy	Huśtać się	Huśtać się
Hałas	<60dB	<60dB

Model	Mars-S100	Mar
Czujnik podczerwieni	4 pary	4 pary
Wskaźnik LED	Wsparcie	Wsparcie
Szerokość pasa	660mm (opcja: 900mm)	660mm (opc
Wymiary (dł.*szer.*wys.)	600*120*1020(mm)	600*120*10
Wymiary z opakowaniem (dł.*szer.*wys.)	762*362*1215mm (2 pudełka)	762*362*12
Masa netto	25 kg (±5 kg) (2 pudełka)	30 kg (±5 kg
Masa brutto	32 kg (±5 kg) (2 pudełka)	40 kg (±5 kg
Materiał szafki	SPCC (opcjonalnie: stal nierdzewna SUS304)	SPCC (opcjon
Materiał pokrywy	SPCC (opcjonalnie: stal nierdzewna SUS304)	SPCC (opcjon
Materiał barierowy	Akryl	Akryl
Materiał opakowaniowy	Drewniana obudowa	Drewniana o
Poziom bezpieczeństwa	Niski	Niski