Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 04:20

Link do produktu: https://zk-teco.pl/kontroler-atlas-bio-460-p-6.html



Kontroler Atlas-Bio 460

Cena brutto	**2 230,32 zł**
Cena netto	**1 813,27 zł**
Numer katalogowy	**zk-KO-6**

Opis produktu

- Zintegrowana aplikacja internetowa
- Zaawansowana kontrola dostępu

- Obsługuje czytniki linii papilarnych ZKTeco korzystające z protokołów komunikacji Wiegand, RS485 i OSDP v2.1.7 (aktualizacja listopad 2022)
- Kompatybilność z seriami KR610 i KR620
- Modele do obsługi 1, 2 lub 4 par drzwi

Funkcje

Zaawansowane funkcje kontroli dostępu
Nie jest wymagane żadne oprogramowanie. Zintegrowana aplikacja internetowa zapewnia zaawansowane funkcje kontroli dostępu, w tym rejestrację i zarządzanie użytkownikami, kontrolę i monitorowanie drzwi, blokowanie, raportowanie, mapowanie, zapobiegające udzieleniu dostępu osobie niepowołanej, otwieranie w trybie pierwszej karty, otwieranie w trybie wielu kart, projektowanie kart i wymuszone kody PIN.

Kontrola drzwi i wiele więcej
Zaprogramowane przez użytkownika przekaźniki pomocnicze mogą być wykorzystywane do sterowania oświetleniem, alarmami, sygnalizatorami, panelami wykrywania włamań, dodatkowymi urządzeniami blokującymi lub innymi zewnętrznymi urządzeniami elektrycznymi sterowanymi za pomocą przełącznika.

Pojemność
1 podstawowy panel może obsługiwać do 20 paneli podrzędnych. Zastosowanie wszystkich 21 paneli umożliwia obsługę do 84 par drzwi. Każdy panel z serii Atlas Bio może zarejestrować do 5 000 użytkowników (wzory linii papilarnych i/lub kart) oraz 10 000 transakcji oraz umożliwia pobieranie nieograniczonej liczby plików.

Zasilanie
Urządzenia z serii Atlas Bio są zasilane za pośrednictwem zasilaczy 12V DC 3A a także w trybie zasilania przez Ethernet (Power over Ethernet - PoE).

Wybór czytników
Seria Atlas Bio obsługuje czytniki linii papilarnych ZKTeco FR1500A Seria Atlas może obsługiwać czytniki i dowolne czytniki innych producentów, które obsługują protokoły komunikacji Wiegand lub OSDP v2.1.7 (aktualizacja listopad 2022).

Komunikacja
Panele z serii Atlas Bio nawiązują bezpieczną komunikację poprzez sieci kablowe i bezprzewodowe TCP/IP stosując protokoły SSL/TLS. Obsługiwane przeglądarki internetowe to Google Chrome, Mozilla Firefox i Microsoft Edge.

Aplikacja mobilna
Liczne wygodne funkcje obejmują: zdalne odblokowywanie drzwi, ogólne blokowanie i odblokowywanie, dostęp do zdarzeń i alarmów, dodawanie/modyfikowanie użytkowników i szereg innych.

Najniższy łączny koszt posiadania
Panele Atlas Bio są dostępne w kilku modelach , aby spełnić różnorakie wymagania w ramach poszczególnych projektów o i ograniczają koszty generowane przez nadmiarowe zdolności. Prosta w użyciu zintegrowana aplikacja internetowa umożliwia szybie wdrożenie i uruchamianie. Oprogramowanie sprzętowe może być aktualizowane w terenie, przez co system jest stale aktualny i posiada najnowsze funkcje oraz udoskonalenia w sferze bezpieczeństwa.

Specyfikacja

	Atlas-Bio 160	Atlas-Bio 260
Liczba kontrolerów drzwi	1 Drzwi	2 Drzwi
Liczba obsługiwanych czytników	2 (czytniki linii papilarnych) 2 (czytniki Wiegand lub OSDP v2.1.7 (zaktualizowane w listopadzie 2022 r.)	4 (czytniki linii papilarnych) 4 (czytniki Wiegand lub OSDP v2.1.7 (zaktualizowane listopadzie 2022 r.)
Obsługiwane typy czytników	Czytniki linii papilarnych ZKTeco FR1500A oraz czytniki Wiegand 125 kHz i 13,56 MHz 13,56 MHz, OSDP i RS-485	Czytniki linii papilarnych ZKTeco FR1500A oraz czytniki Wiegand 125 kHz i 13,56 MHz 13,56 MHz, OSDP i RS-485
Ilość wejść	4 (Urządzenie wyjściowe, styk drzwiowy i 2 AUX)	6 (2 urządzenia wyjściowe, 2 styki drzwiow 2 AUX)
Liczba wyjść	2 (1 przekaźnik Form C dla zamka i 1 przekaźnik Form C dla wyjścia Aux)	3 (2 przekaźniki Form C dla zamków i 1 przekaźnik Form C dla wyjścia Aux)
Pojemność użytkownika	5 000 (użytkownicy odcisków palców i/lub kart)	5 000 (użytkownicy odcisków palców i/lub kart)
Pojemność zdarzeń dziennika	10 000 transakcji plus nieograniczona liczba pobrań archiwów	10 000 transakcji plus nieograniczona liczb pobrań archiwów
Ciężar	3,8 kg	4,2 kg
Komunikacja	TCP/IP, Wi-Fi (opcjonalnie), Wiegand, OSDP v2.1.7 (aktualizacja listopad 2022 r.)	TCP/IP, Wi-Fi (opcjonalnie), Wiegand, OSDP v2.1.7 (aktualizacja listopad 2022 r.)
Obsługiwane przeglądarki	Edge, Chrome, Firefox	Edge, Chrome, Firefox
Załącznik	Aluminium malowane proszkowo	Aluminium malowane proszkowo
Montażu	Ścienny	Ścienny
Zalecany zasilacz	12 V prądu stałego, 3 A (PoE)	12 V prądu stałego, 3 A (PoE)
Wymiary (tylko pakiet)	380 mm (dł.) X 80 mm (szer.) X 280 mm (wys.)	380 mm (dł.) X 80 mm (szer.) X 280 mm (wys.)
Wymiary (tylko płytka)	160 mm X 106 mm	160 mm X 106 mm