



## Kontroler Atlas-Bio 460

Cena brutto	<b>2 230,32 zł</b>
Cena netto	<b>1 813,27 zł</b>
Numer katalogowy	<b>zk-KO-6</b>

### Opis produktu

- Zintegrowana aplikacja internetowa
- Zaawansowana kontrola dostępu
- Obsługuje czytniki linii papilarnych ZKTeco korzystające z protokołów komunikacji Wiegand, RS485 i OSDP v2.1.7 (aktualizacja listopad 2022)
- Kompatybilność z seriami KR610 i KR620
- Modele do obsługi 1, 2 lub 4 par drzwi

### Funkcje

#### Zaawansowane funkcje kontroli dostępu

Nie jest wymagane żadne oprogramowanie. Zintegrowana aplikacja internetowa zapewnia zaawansowane funkcje kontroli dostępu, w tym rejestrację i zarządzanie użytkownikami, kontrolę i monitorowanie drzwi, blokowanie, raportowanie, mapowanie, zapobiegające udzieleniu dostępu osobie niepowołanej, otwieranie w trybie pierwszej karty, otwieranie w trybie wielu kart, projektowanie kart i wymuszone kody PIN.

#### Kontrola drzwi i wiele więcej

Zaprogramowane przez użytkownika przekaźniki pomocnicze mogą być wykorzystywane do sterowania oświetleniem, alarmami, sygnalizatorami, panelami wykrywania włamań, dodatkowymi urządzeniami blokującymi lub innymi zewnętrznymi urządzeniami elektrycznymi sterowanymi za pomocą przełącznika.

#### Pojemność

1 podstawowy panel może obsługiwać do 20 paneli podrzędnych. Zastosowanie wszystkich 21 paneli umożliwia obsługę do 84 par drzwi. Każdy panel z serii Atlas Bio może zarejestrować do 5 000 użytkowników (wzory linii papilarnych i/lub kart) oraz 10 000 transakcji oraz umożliwia pobieranie nieograniczonej liczby plików.

#### Zasilanie

Urządzenia z serii Atlas Bio są zasilane za pośrednictwem zasilaczy 12V DC 3A a także w trybie zasilania przez Ethernet (Power over Ethernet - PoE).

#### Wybór czytników

Seria Atlas Bio obsługuje czytniki linii papilarnych ZKTeco FR1500A Seria Atlas może obsługiwać czytniki i dowolne czytniki innych producentów, które obsługują protokoły komunikacji Wiegand lub OSDP v2.1.7 (aktualizacja listopad 2022).

#### Komunikacja

Panele z serii Atlas Bio nawiązują bezpieczną komunikację poprzez sieci kablowe i bezprzewodowe TCP/IP stosując protokoły SSL/TLS. Obsługiwane przeglądarki internetowe to Google Chrome, Mozilla Firefox i Microsoft Edge.

## Aplikacja mobilna

Liczne wygodne funkcje obejmują: zdalne odblokowywanie drzwi, ogólne blokowanie i odblokowywanie, dostęp do zdarzeń i alarmów, dodawanie/modyfikowanie użytkowników i szereg innych.

## Najniższy łączny koszt posiadania

Panele Atlas Bio są dostępne w kilku modelach, aby spełnić różnorakie wymagania w ramach poszczególnych projektów o i ograniczają koszty generowane przez nadmiarowe zdolności. Prosta w użyciu zintegrowana aplikacja internetowa umożliwia szybkie wdrożenie i uruchamianie. Oprogramowanie sprzętowe może być aktualizowane w terenie, przez co system jest stale aktualny i posiada najnowsze funkcje oraz udoskonalenia w sferze bezpieczeństwa.

## Specyfikacja

	Atlas-Bio 160	Atlas-Bio 260
Liczba kontrolerów drzwi	1 Drzwi	2 Drzwi
Liczba obsługiwanych czytników	2 (czytniki linii papilarnych) 2 (czytniki Wiegand lub OSDP v2.1.7 (zaktualizowane w listopadzie 2022 r.)	4 (czytniki linii papilarnych) 4 (czytniki Wiegand lub OSDP v2.1.7 (zaktualizowane w listopadzie 2022 r.)
Obsługiwane typy czytników	Czytniki linii papilarnych ZKTeco FR1500A oraz czytniki Wiegand 125 kHz i 13,56 MHz 13,56 MHz, OSDP i RS-485	Czytniki linii papilarnych ZKTeco FR1500A oraz czytniki Wiegand 125 kHz i 13,56 MHz 13,56 MHz, OSDP i RS-485
Ilość wejść	4 (Urządzenie wyjściowe, styk drzwiowy i 2 AUX)	6 (2 urządzenia wyjściowe, 2 styki drzwiowe 2 AUX)
Liczba wyjść	2 (1 przekaźnik Form C dla zamka i 1 przekaźnik Form C dla wyjścia Aux)	3 (2 przekaźniki Form C dla zamków i 1 przekaźnik Form C dla wyjścia Aux)
Pojemność użytkownika	5 000 (użytkownicy odcisków palców i/lub kart)	5 000 (użytkownicy odcisków palców i/lub kart)
Pojemność zdarzeń dziennika	10 000 transakcji plus nieograniczona liczba pobrań archiwów	10 000 transakcji plus nieograniczona liczba pobrań archiwów
Ciężar	3,8 kg	4,2 kg
Komunikacja	TCP/IP, Wi-Fi (opcjonalnie), Wiegand, OSDP v2.1.7 (aktualizacja listopad 2022 r.)	TCP/IP, Wi-Fi (opcjonalnie), Wiegand, OSDP v2.1.7 (aktualizacja listopad 2022 r.)
Obsługiwane przeglądarki	Edge, Chrome, Firefox	Edge, Chrome, Firefox
Załącznik	Aluminium malowane proszkowo	Aluminium malowane proszkowo
Montażu	Ścienny	Ścienny
Zalecany zasilacz	12 V prądu stałego, 3 A (PoE)	12 V prądu stałego, 3 A (PoE)
Wymiary (tylko pakiet)	380 mm (dł.) X 80 mm (szer.) X 280 mm (wys.)	380 mm (dł.) X 80 mm (szer.) X 280 mm (wys.)
Wymiary (tylko płytki)	160 mm X 106 mm	160 mm X 106 mm