

Kontroler C2-260



Cena brutto	596,99 zł
Cena netto	485,35 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	zk-KO-8

Opis produktu

Kompatybilny z ZKBioAccess
 Kompaktowe wymiary
 Komunikacja: TCP/IP, RS485 (rozszerzenie), RS485 (czytnik)
 Kontrola dwóch drzwi domyślnie; maks. 10 (z DM10s)
 Czytnik Wiegand: WR485 (RS485 do Wiegand)
 AUX IN: rozszerzenie do 4 (AUX485)
 Zaawansowana kontrola dostępu

Funkcje

- Kompaktowe wymiary
- Komunikacja: TCP/IP, RS485 (rozszerzenie), RS485 (przełącznik)
- Domyślnie sterowanie dwoma drzwiami; 10 (z DM10s)
- Czytnik Wiegand: WR485 (od RS485 do Wiegand)
- AUX IN: rozszerz do 4 (AUX485)
- Zaawansowana kontrola dostępu

Specyfikacja

Liczba drzwi obsługiwanych domyślnie	2
Ilość wejść pomocniczych	2
Ilość wyjść pomocniczych	2
Port rozszerzenia RS485	1
Port czytnika RS485	1
Liczba obsługiwanych czytników	4
Obsługiwane typy czytników	Czytnik kart RS485, czytnik Wiegand (WR485)
DM10 (Jednodrzwiowa tablica rozszerzeń) (opcjonalnie)	Max. 8
AUX485 (Konwerter RS485-4 Aux. IN) (Opcjonalnie)	2
WR485 (konwerter RS485-Weigand) (opcjonalnie)	4
Pojemność karty	30,000
Pojemność dziennika	200,000
Komunikacja	TCP/IP, RS485
PROCESOR	32-bitowy 1,0 GHz
BARAN	Pojemność 64 MB
Moc	9,6 V - 14,4 V prądu stałego
Wymiary (dł.*szer.*wys.)	116.47*96.49*31.40 mm
Temperatura	Od -10°C do 50°C / od 14°F do 122°F
Wilgotność	od 20% do 80%