Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 12:37

Link do produktu: https://zk-teco.pl/modul-amt-far-10-p-210.html



Moduł AMT-FAR-10

Opis produktu

Specyfikacja

Informacje ogólne	
Interfejs	USB 2.0
Zasilacz	Prąd stały 5,0 V/ 400 mA
Pobór mocy	<1,1 W (tryb czuwania); <2,0 W (p
Temperatura pracy	-10°C ~ 45°C / 14°F ~ 113°F
Temperatura przechowywania	-20°C do 80°C / -4°F ~ 176°F
Wilgotność robocza	0 ~ 90% wilgotności względnej
Wymiary modułu	Moduł: 60,0 (dł.) * 22,0 (szer.) * 18
	Czytnik: 95,5 (dł.) * 29,0 (szer.) * 2
Zestaw SDK	Armatura FaceLite SDK 12.0
Orzecznictwo	CE, FCC, RoHS, WHQL
Transduktor	
Typ kamery	Kamera światła widzialnego
CMOS	1 / 2,7” HDR
Zakres dynamiczny	83dB
Długość fali optycznej	440nm ~ 650nm
Typ obrazu	24-bitowy kolor RGB
Rozdzielczość obrazu	720 W * 1280 wys.
Domyślny format wyjściowy	MJPEG
Współczynnik zniekształceń	≤1%
Pole widzenia	Poziomo: 40°; Pionowo: 65°; Po pr
Maksymalna liczba klatek na sekundę	12 klatek na sekundę
Odległość rozpoznawcza	40cm ~ 90cm / 16 cali ~ 35 cali