Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:18

Link do produktu: https://zk-teco.pl/plock-2-p-105.html



Plock 2

Opis produktu

- Odporność na wysokie ciśnienie na poziomie 2-3T
- System antykolizyjny 180° ze zintegrowaną funkcją alarmu
- Automatyczne wykrywanie
- Obsługa bez użycia rąk
- Pyłoszczelność i wodoszczelność zgodne z normą IP67
- Zdalne sterowanie z dużej odległości
- Ostrzeżenia o niskim stania naładowania akumulatorka
- Czujnik fotoelektryczny

Funkcja

- Odporność na wysokie ciśnienie na poziomie 2-3T oraz pyłoszczelność i wodoszczelność zgodne z normą IP67, ciche działanie
- Zdalne sterowanie z dużej odległości System antykolizyjny 180° z funkcją automatycznego wykrywania ze zintegrowaną funkcją alarmu
- Ostrzeżenia o niskim stania naładowania akumulatorka
- Obsługa bez użycia rąk
- Czujnik fotoelektryczny

Specyfikacja

Funkcja	
Model	Wybierz 2
Tworzywo	Stal
Kontroluj odległość	≤20m
Czas podnoszenia/opadania ramienia	≤6s
Wysokość po wzniesieniu	420 mm
Wysokość po upuszczeniu	75mm
Temperatura pracy	-10°C ~ +55°C
Zasilacz	Bateria alkaliczna sucha (D x 4)
Napięcie znamionowe	Prąd stały 6V
Prąd spoczynkowy	≤1,5 mA
Prąd roboczy	≤2,5 A
Rozmiar	460mm x 460mm x 75mm
Waga	8 kg