



## Plock 2

### Opis produktu

- Odporność na wysokie ciśnienie na poziomie 2-3T
- System antykolizyjny 180° ze zintegrowaną funkcją alarmu
- Automatyczne wykrywanie
- Obsługa bez użycia rąk
- Pyłoszczelność i wodoszczelność zgodne z normą IP67
- Zdalne sterowanie z dużej odległości
- Ostrzeżenia o niskim stanie naładowania akumulatorka
- Czujnik fotoelektryczny

### Funkcja

- Odporność na wysokie ciśnienie na poziomie 2-3T oraz pyłoszczelność i wodoszczelność zgodne z normą IP67, ciche działanie
- Zdalne sterowanie z dużej odległości System antykolizyjny 180° z funkcją automatycznego wykrywania ze zintegrowaną funkcją alarmu
- Ostrzeżenia o niskim stanie naładowania akumulatorka
- Obsługa bez użycia rąk
- Czujnik fotoelektryczny

### Specyfikacja

	Funkcja	
Model		Wybierz 2
Tworzywo		Stal
Kontroluj odległość		≤20m
Czas podnoszenia/opadania ramienia		≤6s
Wysokość po wzniesieniu		420 mm
Wysokość po upuszczeniu		75mm
Temperatura pracy		-10°C ~ +55°C
Zasilacz		Bateria alkaliczna sucha (D x 4)
Napięcie znamionowe		Prąd stały 6V
Prąd spoczynkowy		≤1,5 mA
Prąd roboczy		≤2,5 A
Rozmiar		460mm x 460mm x 75mm
Waga		8 kg