Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 12:18

Link do produktu: https://zk-teco.pl/poe-16-p-113.html

POE 16



Opis produktu

Nasze przełączniki PoE zapewniają niezawodne i wydajne rozwiązanie sieciowe do zasilania urządzeń obsługujących PoE, takich jak kamery IP, punkty dostępowe i telefony VoIP. Dostępne w modelach 4-, 8-, 16- i 24-portowych, wyposażone są w gigabitowe łącza uplink, porty SFP, obsługę VLAN i PoE Watchdog dla zwiększonej wydajności i bezpieczeństwa.
Dzięki transmisji PoE na duże odległości (do 250 m) i zabezpieczeniu przeciwprzepięciowemu 4 kV gwarantują stabilną pracę w różnych warunkach.

Specyfikacja

Model	POE 4	
Porty PoE	4 porty PoE (10/100 Mb/s)	8 portów PoE (10/100 Mb/s)
Porty uplinkowe	2 porty Uplink (10/100 Mb/s)	2 porty Uplink (10/100 Mb/s)
Porty SFP	/	/
Dystans	PoE na duże odległości przesyła moc i dane na odległość 250 metrów	PoE na duże odległości przesyła m odległość 250 metrów
Moc wyjściowa	Maksymalna moc wyjściowa PoE 30 W dla każdego portu	Maksymalna moc wyjściowa PoE 3 każdego portu
Standardy sieciowe	Zgodny ze standardami IEEE 802.3af i IEEE 803.3at	Zgodny ze standardami IEEE 802.3 803.3at
Dodatkowe funkcje	Obsługa wybierania VLAN i PoE Watchdog	Obsługa wybierania VLAN i PoE Wa
Ochrona przeciwprzepięciowa portu	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej portu 4kV, ESD 8kV	Poziom ochrony portu przed piorun 8kv
Ochrona przed przepięciami	Moc ochrony przeciwprzepięciowej 4kV	Moc ochrony przeciwprzepięciowej
Wymiary	200*120*45mm	200*120*45mm
Waga netto	0,5 kg	0,6 kg