

## POE 8



### Opis produktu

Nasze przełączniki PoE zapewniają niezawodne i wydajne rozwiązanie sieciowe do zasilania urządzeń obsługujących PoE, takich jak kamery IP, punkty dostępowe i telefony VoIP. Dostępne w modelach 4-, 8-, 16- i 24-portowych, wyposażone są w gigabitowe łącza uplink, porty SFP, obsługę VLAN i PoE Watchdog dla zwiększonej wydajności i bezpieczeństwa. Dzięki transmisji PoE na duże odległości (do 250 m) i zabezpieczeniu przeciwprzepięciowemu 4 kV gwarantują stabilną pracę w różnych warunkach.

### Specyfikacja

| Model                             | POE 4  | POE 8  |
|-----------------------------------|--|--|
| Porty PoE                         | 4 porty PoE (10/100 Mb/s)  | 8 portów PoE (10/100 Mb/s)   |
| Porty uplinkowe                   | 2 porty Uplink (10/100 Mb/s)                                       | 2 porty Uplink (10/100 Mb/s)                                       |
| Porty SFP                         | /  | /  |
| Dystans                           | PoE na duże odległości przesyła moc i dane na odległość 250 metrów | PoE na duże odległości przesyła moc i dane na odległość 250 metrów |
| Moc wyjściowa                     | Maksymalna moc wyjściowa PoE 30 W dla każdego portu                | Maksymalna moc wyjściowa PoE 30 W dla każdego portu                |
| Standardy sieciowe                | Zgodny ze standardami IEEE 802.3af i IEEE 802.3at                  | Zgodny ze standardami IEEE 802.3af i IEEE 802.3at                  |
| Dodatkowe funkcje                 | Obsługa wybierania VLAN i PoE Watchdog                             | Obsługa wybierania VLAN i PoE Watchdog                             |
| Ochrona przeciwprzepięciowa portu | Poziom ochrony przeciwprzepięciowej portu 4kV, ESD 8kV             | Poziom ochrony portu przed piorunem 4kV, ESD 8kV                   |
| Ochrona przed przepięciami        | Moc ochrony przeciwprzepięciowej 4kV                               | Moc ochrony przeciwprzepięciowej 4kV                               |
| Wymiary                           | 200*120*45mm   | 200*120*45mm   |
| Waga netto                        | 0,5 kg   | 0,6 kg   |

