Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 15:01

Link do produktu: https://zk-teco.pl/spb-pro-parking-p-98.html



SPB Pro Parking

Numer katalogowy	**zk-SP-98**

Opis produktu

- Szybki szlaban parkingowy (długość: 3m / 4,5m)
- Kamera z wbudowaną aplikacją do rozpoznawania tablic rejestracyjnych
- Czujnik radarowy do wykrywania pojazdów (od 1m do 6m wokół bariery)

Funkcja

- Szybkie uruchomienie kompletnego rozwiązania parkingowego
- Nie ma potrzeby adaptacji lub dodatkowych mocowań pomiędzy urządzeniami
- Identyfikuje tablice rejestracyjne z ponad 80 krajów świata
- Przystosowany do instalacji na zewnątrz
- Wysokiej dokładności urządzenia do kontroli i zapobiegania najeżdżaniu pojazdów na przeszkody

Specyfikacja

Model	BG1030L/R	BG1045L/R
Prędkość robocza	1,5 sek.	2,5 sek.
Długość ramienia wysięgnika	3m	4,5 mln
Wymiary podwozia (szer.*dł.*wys.)	350*300*1020 (mm)	
Typ silnika	Silnik bezszczotkowy DC 24V	
Silnik MCBF	3 miliony razy	
Moc wyjściowa	120 W	
Prąd znamionowy	6A	
Zasilacz	Prąd zmienny 220 V, 50 Hz / Prąd zmienny 110 V, 60 Hz	
Odległość zdalnego sterowania	≤30m	
Temperatura pracy	-35°C do 70°C	
Wilgotność robocza	<90%	
Masa podwozia	45kg	

Model	DL-852Q28B
Transduktor	Czujnik 1/2,8” 2MP
Kompresja wideo	Kodowanie strumienia potrójnego H.265+
Obiektyw	Wysokiej jakości soczewka optyczna 3,35-10,05 mm
Odległość IR	Zasięg efektywny IR 30m
Moc	Wbudowany PoE
Funkcje wideo	Detekcja ruchu; dzień/noc; WDR; balans bieli; lustro/odwrócenie
Zwrot z inwestycji	4 obszary
Gniazdo Micro-SD	Wsparcie (maks. 128 GB)

Temperatura pracy	-30°C ~ +60 °C
Pobór mocy	<3W
Współczynnik ochrony	Obudowa metalowa IP67

Model	VR10
Odległość wykrywania	1 - 6m
Częstotliwość pracy	79 GHz
Napięcie robocze (V)	Prąd stały 10-16 V
Prąd roboczy	0,2 A
Pobór mocy (W)	2,5
Moc wyjściowa nadajnika	12,5dBm
Zysk anteny	10dBi
Interfejs	RS485, przekaźnik
Rozmiar produktu (mm)	107,5 * 73,2 * 18
Wymiary opakowania (mm)	166 * 94 * 97
Masa netto	228,4 g
Temperatura pracy (°C)	-40°C ~ 85°C
Współczynnik ochrony	IP67