



Szlaban SBT2022S

Numer katalogowy

zk-SZ-82

Opis produktu

- Szlaban wahadłowy jednopasmowy
- Specjalnie zaprojektowany do dostarczania dużych paczek i użytkowników z niepełnosprawnością fizyczną
- Szerokość pasa ruchu wynosi 800mm
- Domyślny czas otwarcia/zamknięcia bramy wynosi 3 sekundy
- Czujnik podczerwieni

Funkcja

Niezawodność

- Projekt dla użytkowników niepełnosprawnych i pełnosprawnych
- MCBF na poziomie 5 milionów razy
- Tryby inteligentnych wskaźników reprezentujących stan gotowości, pomyślnej weryfikacji i odmowy dostępu serii SBT2000S
- Specjalnie zaprojektowana do dostarczania dużych paczek i dla użytkowników niepełnosprawnych

Bezpieczeństwo

- Antykolizja
- Bariera odblokowuje się automatycznie podczas przerwy w dostawie prądu
- Szybkie i proste uwierzytelnianie kartą i odciskiem palca

Specyfikacja

| | SBT2000S | SBT2011S |
|-------------------------------|---|---|
| Czytelnik | Brak | RFID |
| Kontroler | Brak | Kontroler PGIC |
| Pojemność karty | Brak | 10 000 |
| Pojemność odcisku palca | Brak | Brak |
| Pojemność klody | Brak | 100 000 |
| Wymagania dotyczące zasilania | Prąd zmienny 110 V/220 V, 50/60 Hz | Prąd zmienny 110 V/220 V, 50/60 Hz |
| Szerokość pasa (mm) | 800 (opcjonalnie ≤920 mm) | 800 (opcjonalnie ≤920 mm) |
| Czujnik podczerwieni | Czujnik | Czujnik |
| Wskaźnik LED | Wsparcie | Wsparcie |
| Materiał szafki | Blacha walcowana na zimno (opcjonalnie: stal nierdzewna SUS304) | Blacha walcowana na zimno (opcjonalnie: stal nierdzewna SUS304) |
| Materiał pokrywy | Akryl | Akryl |
| Materiał barierowy | Szkoło hartowane (opcjonalnie: stal nierdzewna lub akryl) | Szkoło hartowane (opcjonalnie: stal nierdzewna lub akryl) |
| Ruch barierowy | Huścić się | Huścić się |
| Tryb awaryjny | Wsparcie | Wsparcie |
| Temperatura pracy | -15°C do 60°C | -15°C do 60°C |

| | SBT2000S | SBT2011S |
|--|--|--|
| Wilgotność robocza | 20% do 93% (bez kondensacji) | 20% do 93% (bez kondensacji) |
| Środowisko pracy | Wewnątrz / na zewnątrz (jeśli osłonięte) | Wewnątrz / na zewnątrz (jeśli osłonięte) |
| Wymiary (dł.*szer.*wys.) | 202 * 187 * 1109 (mm) | 202 * 187 * 1109 (mm) |
| Wymiary z opakowaniem (dł.*szer.*wys.) | 280 * 280 * 1160 (mm) | 280 * 280 * 1160 (mm) |
| Waga (kg) | 24 | 24 |
| Waga z opakowaniem (kg) | 41 | 41 |