Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 08:38

Link do produktu: https://zk-teco.pl/terminal-eface-10-p-14.html




# Terminal EFace 10

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 047,51 zł** |
| Cena netto | **851,63 zł** |
| Numer katalogowy | **zk-TE-14** |

## Opis produktu

- Terminal rejestracji czasu pracy i kontroli dostępu
- Rozpoznawanie twarzy w świetle widzialnym
- Zapasowy akumulator

## Funkcje

- Rozpoznawanie twarzy w świetle widzialnym
- Algorytm przeciwdziałający atakom typu "print attack" (zdjęcia laserowe, kolorowe i czarno-białe), atakom wideo i atakom masek 3D.
- Wiele metod weryfikacji: Twarz / Hasło / Karta (opcjonalnie)
- Moduły kart (opcjonalnie): 125KHz ID Card (EM) / 13.56MHz IC Card
- Zapasowa bateria wielokrotnego ładowania: zapewnia co najmniej 2 godziny zasilania po pełnym naładowaniu, a jej ponowne naładowanie zajmuje 4 godziny.
- Obsługa standardowego montażu na ścianie za pomocą płyty tylnej lub opcjonalnego montażu na ścianie za pomocą skrzynki kablowej i opcjonalnej instalacji na biurku za pomocą skrzynki kablowej

## Specyfikacja

| Cecha | |
|---|---|
| Wyświetlacz | 4,3-calowy ekran dotykowy |
| Pojemność twarzy | 1000 (opcjonalnie: 1 500) |
| Pojemność użytkownika | 500 (opcjonalnie: 1 500) |
| Pojemność karty | 1000 (opcjonalnie), maks. 1500 |
| Transakcji | 150000 |
| Komunikacja | TCP/IP, Wi-Fi (opcjonalnie), host USB |
| Funkcje standardowe | ADMS, Kod roboczy, Czas letni, Samoobsługowe zapytanie, Automatyczny przełącznik stanu, Wejście T9, Kamera, 9-cyfrowy identyfikator użytkownika, Wiele metod weryfikacji, Planowanie dzwonka, Podtrzymanie bateryjne |
| Sprzęt | Dwurdzeniowy procesor 1 GHz, 256 MB RAM / 512 MB ROM, kamera bino 1 MP |
| System operacyjny | Linuxa |
| Interfejs kontroli dostępu | Zamek elektryczny innej firmy, czujnik drzwi, przycisk wyjścia |
| Funkcje opcjonalne | Karta identyfikacyjna 125 kHz (EM) / karta IC 13,56 MHz, skrzynka kablowa do instalacji i przechowywania baterii |
| Algorytmy biometryczne | ZKLiveFace V3.5 |
| Szybkość rozpoznawania twarzy | 1s |
| Zasilacz | 12V 1.5A |
| Wilgotność robocza | od 20% do 80% |
| Temperatura pracy | 0°C do 45°C |
| Wymiary (szer. × wys. * gł.) | 130 * 119 * 28 (mm) / 130 * 119 * 55 (mm) |
| Obsługiwane oprogramowanie | ZKBioAccess IVS (RCP) |