Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 04:19

Link do produktu: https://zk-teco.pl/terminal-mk-v1-p-19.html



Terminal MK-V1

Cena brutto	**291,52 zł**
Cena netto	**237,01 zł**
Numer katalogowy	**zk-TE-19**

Opis produktu

- Odporność na trudne warunki pracy dzięki obudowie ze stopu cynku.
- Dostępne moduły kart: karta identyfikacyjna 125 kHz i karta IC 13,56 MHz.
- Osiągnięty stopień ochrony IP66 wskazuje na jego wodoodporność i pyłoszczelność.

Funkcje

- Odporność na trudne warunki pracy dzięki obudowie ze stopu cynku.
- Dostępne moduły kart: karta ID 125 kHz i karta IC 13,56 MHz.
- Osiągnięty stopień ochrony IP66 wskazuje na wodoodporność i pyłoszczelność.
- Zwiększona elastyczność, MK-V1 może być używany jako czytnik Wiegand z wyjściem LED i brzęczykiem.
- Wbudowany rezystor zależny od światła (LDR) do wykrywania sabotażu.

Specyfikacja

Model produktu	MK-V1	MK-V1[FP]
System operacyjny	Linuxa	Linuxa
Sprzęt	Procesor: CKSF030 RAM: 8 KB; ROM: 64KB Klawiatura dotykowa: 12	Procesor: CKSF030 RAM: 8 KB; ROM: 64KB Klawiatura dotykowa: 12
Metoda uwierzytelniania	Karta / Hasło	Odcisk palca / karta / hasło
Pojemność szablonu odcisku palca		1,00 (1:N) (standardowy)
Pojemność karty	888 (1:N) (standardowy)	888 (1:N) (standardowy)
Zdolność transakcyjna	1,000 (standardowy)	1,000 (standardowy)
Max. Długość hasła użytkownika	6 cyfr	6 cyfr
Odległość odczytu karty	2 cm do 6 cm	2 cm do 6 cm
Szybkość weryfikacji biometrycznej		<0.3s@ odcisk palca
Wskaźnik fałszywej akceptacji (FAR) %		≤0,001% (rozpoznawanie odcisków palców)
Współczynnik fałszywych odrzuceń (FRR) %		≤0,1% (rozpoznawanie odcisków palców)
Typ karty	ID i IC (podwójna częstotliwość 125 kHz i 13,56 MHz)	ID i IC (podwójna częstotliwość 125 kHz i 13,56 MHz)
Komunikacja	Wi-Fi (IEEE802.11n/b/g) @ 2.4 GHz Bluetooth: BLE5.0 Wiegand (wejście i wyjście)*1 Wejścia Aux *1, Wyjścia Aux *1, Zamek elektryczny*1, Czujnik drzwi*1, Przycisk wyjścia*1, Alarm*1	Wi-Fi (IEEE802.11n/b/g) @ 2.4 GHz Bluetooth: BLE5.0 Wiegand (wejście i wyjście)*1 Wejścia Aux *1, Wyjścia Aux *1, Zamek elektryczny*1, Czujnik drzwi*1, Przycisk wyjścia*1, Alarm*1
Funkcja standardowa	Kontrola dostępu, brzęczyk, dioda LED (zielona: weryfikacja powiodła się; Czerwony: Stan normalny ; Niebieski: weryfikacja jest w toku), Wiele metod weryfikacji	Kontrola dostępu, brzęczyk, dioda LED (zielona: weryfikacja powiodła się; Czerwony: Stan normalny ; Niebieski: weryfikacja jest w toku), Wiele metod weryfikacji
Zasilacz	Prąd stały 12-18 V	Prąd stały 12-18 V
Temperatura	od 20°C do 60°C	od 20°C do 60°C
Wilgotność	Wilgotność względna od 0% do 98% (bez	Wilgotność względna od 0% do 98% (bez

Model produktu	MK-V1 kondensacji)	MK-V1[FP] kondensacji)
Wymiary	165 mm * 44 mm * 22 mm (dł. * szer. * wys.)	165 mm * 44 mm * 22 mm (dł. * szer. * wys.)
Waga brutto	0,500 kg	0,500 kg
Waga netto	0,415 kg	0,415 kg
Obsługiwane oprogramowanie	Aplikacja mobilna: ZSmart (poświadczenie mobilne)	Aplikacja mobilna: ZSmart (poświadczenie mobilne)
Instalacja	Uchwyt ścienny	Uchwyt ścienny
Stopień ochrony	IP66 (wodoodporny i pyłoszczelny)	IP66 (wodoodporny i pyłoszczelny)
Certyfikaty	ISO9001, ISO14001, CE, RoHS, FCC	ISO9001, ISO14001, CE, RoHS, FCC