Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 14:06

Link do produktu: https://zk-teco.pl/terminal-proma-p-23.html



# Terminal ProMA

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **2 531,60 zł** |
| Cena netto | **2 058,21 zł** |
| Numer katalogowy | **zk-TE-23** |

## Opis produktu

- Zewnętrzny, odporny na warunki atmosferyczne terminal kontroli dostępu
- Solidna konstrukcja
- Pełne spektrum opcji uwierzytelniania

## Funkcja

- Wysokiej wytrzymałości obudowa z odlewu stopu aluminium z IK07 wandaloodporna struktura, IP66 wodoodporny i pyłoszczelny
- Temperatura pracy od -20 ° C do 55 ° C, temperatura przechowywania od -25 ° C do 65 ° C, nadaje się do ekstremalnego środowiska
- Pełne spektrum metod uwierzytelniania, wsparcie twarz / odcisk palca / palm (wkrótce) / kod QR scramble /RFID karty
- Obsługuje do 30,000 twarzy / 10,000 odcisk palca / 5,000 Palm(opcja) / 50,000 karty RFID / 500,000 rekordów. Obsługuje IEEE 802.3af/at standard Power over Ethernet
- Obsługa wielu modułów RFID i do 100+ typów kart (w tym, ID / IC / Legic / Desfire EV1 / EV2 / HID Prox. / HID iClass / itp.)
- Obsługa zakodowanego kodu QR jako mobilnego poświadczenia o wysokim stopniu bezpieczeństwa za pośrednictwem aplikacji ZKBio CVSecurity App (wkrótce)
- Wideodomofon HD poprzez aplikację mobilną ZSmart i aplikację PC ZKBioTalk
- Wsparcie ONVIF (kompatybilne z Profilem S, Profilem T, Profilem G, Profilem C, Profilem Q i Profilem A) dla integracji z NVR/VMS innych producentów, aby działać jako kamera nadzorująca
- Wbudowany serwer internetowy do konfiguracji systemu
- Pełna zgodność z ZKCSBL (ZKTeco Cyber Security Base Line). Standard zapewniający zaawansowaną ochronę
- Kompatybilny z platformą bezpieczeństwa ZKTeco all-in-one ZKBio CVSecurity

## Specyfikacja

| Model | Oprogramowanie ProMA | ProMA-QR | ProMA-RF |
|---|---|---|---|
| Pojemność odcisku palca | 10,000 | / | / |
| Pojemność twarzy | / | 30 000(opcjonalnie: 50 000) | 30 000(opcjonalnie: 50 000) |
| Pojemność dłoni | 5,000 (dostosowane) | 5,000 (dostosowane) | 5,000 (dostosowane) |
| Pojemność kart | / | (Opcjonalnie: 100 000) | (Opcjonalnie: 100 000) |
| TransactionsCapacity (Zdolność do transakcji) | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| Funkcje standardowe | Wbudowana funkcja serwera WWW Poziomy dostępu / Grupy / Święta Czas letni / Harmonogram dzwonka / 14-cyfrowy identyfikator użytkownika Tryb przymusu / Alarm przełącznika sabotażowego, Wielokrotne zapytanie o rekord Anti-Passback | Wbudowana funkcja serwera WWW Poziomy dostępu / Grupy / Święta Czas letni / Harmonogram dzwonka / 14-cyfrowy identyfikator użytkownika Tryb przymusu / Alarm przełącznika sabotażowego, Wielokrotne zapytanie o rekord Anti-Passback | Wbudowana funkcja serwera WWW Poziomy dostępu / Grupy / Święta Czas letni / Harmonogram dzwonka / 14-cyfrowy identyfikator użytkownika Tryb przymusu / Alarm przełącznika sabotażowego, Wielokrotne zapytanie o rekord Anti-Passback |
| Funkcje specjalne | IP66 (wodoodporny i | IP66 (wodoodporny i | IP66 (wodoodporny i |

| Model | Oprogramowanie ProMA | ProMA-QR | ProMA-RF |
| --- | --- | --- | --- |
| | pyłoszczelny) IK07 (wandaloodporny) ≤0,3 s Szybkie rozpoznawanie twarzy W pełni zgodny z protokołem ZKCSBL (ZKTeco Cyber Security Base Line) Protokół ONVIF (kompatybilny z profilem S, profilem T, profilem G, profilem C, profilem Q i profilem A) | pyłoszczelny) IK07 (wandaloodporny) ≤0,3 s Szybkie rozpoznawanie twarzy W pełni zgodny z protokołem ZKCSBL (ZKTeco Cyber Security Base Line) Protokół ONVIF (kompatybilny z profilem S, profilem T, profilem G, profilem C, profilem Q i profilem A) | pyłoszczelny) IK07 (wandaloodporny) ≤0,3 s Szybkie rozpoznawanie twarzy W pełni zgodny z protokołem ZKCSBL (ZKTeco Cyber Security Base Line) Protokół ONVIF (kompatybilny z profilem S, profilem T, profilem G, profilem C, profilem Q i profilem A) |
| Oprogramowanie | ZKBioCVSecurity, ZSmart | ZKBioCVSecurity, ZSmart | ZKBioCVSecurity, ZSmart |
| Temperatura | -26 °C do 55 °C | -26 °C do 55 °C | -26 °C do 55 °C |
| Wilgotność | ≤93%wilgotności względnej | ≤93%wilgotności względnej | ≤93%wilgotności względnej |
| Temperatura przechowywania | -30 °C do 65 °C | -30 °C do 65 °C | -30 °C do 65 °C |
| Wilgotność przechowywania | ≤93%wilgotności względnej | ≤93%wilgotności względnej | ≤93%wilgotności względnej |
| Wymiary (szer. * wys. * gł.) | 68.7*194.7*28.3mm | 68.7*194.7*28.3mm | 68.7*194.7*28.3mm |
| Napięcie | 12 V prądu stałego | 12 V prądu stałego | 12 V prądu stałego |