

Terminal SenseFace 3B



Cena brutto	1 143,75 zł
Cena netto	929,88 zł
Numer katalogowy	zk-TE-15

Opis produktu

- Technologia uwierzytelniania twarzy za pomocą światła widzialnego.
- Stopień ochrony IP65 z pyłoszczelnością i wodoodpornością.
- Wiele metod uwierzytelniania: Twarz / RFID / Hasło

Funkcje

- Technologia uwierzytelniania twarzy za pomocą światła widzialnego.
- Osiągnięty stopień ochrony IP65 z pyłoszczelnością i wodoodpornością
- Wiele metod uwierzytelniania: Twarz / RFID / Hasło
- Dostępne moduły RFID: karta identyfikacyjna 125 kHz / karta IC 13,56 MHz
- Wideodomofon HD za pośrednictwem protokołu SIP (wersja 2.0). Kompatybilny z monitorem wewnętrznym wideodomofonu ZKTeco SIP (VT07-B01 i VT07-B01-W)
- Synchronizacja danych użytkownika: Dane użytkownika mogą być pobierane/wgrywane z jednego urządzenia do drugiego za pośrednictwem napędu USB.
- Kompatybilność z bezprzewodowym dzwonkiem do drzwi (opcjonalnie)
- Zaawansowane funkcje kontroli dostępu (współdzielone wejście lub wyjście Wiegand; komunikacja RS485; zamek elektryczny; czujnik drzwi; przycisk wyjścia)

Specyfikacja

Model	SenseFace 3B
Wyświetlacz	2,8-calowy @ TFT kolorowy dotykowy ekran LED (240 * 320)
Kamera	Lornetka VDR @ 1MP
System operacyjny	Linuxa
Sprzęt	Procesor: Dual Core@1GHz RAM: 512 MB; ROM: 8 GB Głośnik: 8ohm @1W Mikrofon: *1 (Czułość: -42 dB / dookólny / stosunek sygnału do szumu: 58 dB / Impedancja: 2,2 kΩ) Światło uzupełniające: Nie Czytnik linii papilarnych: Odcisk palca w szkle (Z-ID)
Metoda uwierzytelniania	Twarz / Karta / Hasło (Klawiatura wirtualna)
Pojemność twarzy	3 000 (1:N) (standardowo)
Pojemność karty	6 000 (1:N) (standardowy)
Pojemność użytkownika	6 000 (1:N) (standardowy)
Zdolność transakcyjna	150 000 (1:N)
Max. Długość hasła użytkownika	8 cyfr
Szybkość uwierzytelniania biometrycznego	Mniej niż 0,35 sekundy (uwierzytelnianie twarzy)
Bezdotykowe uwierzytelnianie biometryczne na odległość	30 cm do 200 cm (uwierzytelnianie twarzy)
Wskaźnik fałszywej akceptacji (FAR) %	FAR ≤ 0,01% (uwierzytelnianie twarzy w świetle widzialnym) FAR ≤ 0,0001% (odcisk palca)
Współczynnik fałszywych odrzuceń (FRR) %	FRR ≤ 0,02% (uwierzytelnianie twarzy w świetle widzialnym)
Algorytm biometryczny	ZKFace V4.0
Typ karty	ID Card@125 kHz (standardowo) IC Card@13,56 MHz (opcjonalnie)
Komunikacja	TCP/IP*1 Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n/ax) @ 2,4 GHz (opcjonalnie)

Model	SenseFace 3B Wiegand (wejście lub wyjście)*1 RS485: ZKTeco RS485*1 USB: Typ A (tylko napęd USB)*1 Wejścia Aux *1, Zamek elektryczny*1, Czujnik drzwi*1, Przycisk wyjścia*1, Wyjście 12V*1
Funkcje standardowe	ADMS, DST, Przechwytywanie zdjęć, Przechwytywanie zdjęć zdarzeń, do 14-cyfrowego identyfikatora użytkownika, Poziomy dostęp, Grupy, Święta, Anti-Passback, Zapytanie o rekord, Dzwonek harmonogramu, Alarm przełącznika sabotażowego, Automatyczny przełącznik stanu, Wiele metod uwierzytelniania, Klient SIP (wersja 2.0), ONVIF (kompatybilny z profilem S, Profile T, Profile G, Profile C, Profile Q i Profile A), przełącznik przełącznika protokołu AC Push i TA Push, Dostęp do zaplecza HTTPs / SSH, klawiatura T9 (dane wejściowe Karta IC, Wi-Fi, bezprzewodowy dzwonek RS485 (czytnik kart RS485 / czytnik biometryczny)
Funkcje opcjonalne	Prąd stały 12V 3A
Interfejs kontroli dostępu	-5°C do 45°C
Zasilacz	10% do 90% wilgotności względnej (bez kondensacji)
Temperatura	166 mm * 63 mm * 25 mm (dł. * szer. * wys.)
Wilgotność	0,185 kg
Wymiary	Oprogramowanie: ZKBio CVAccess / ZKBioTime Aplikacja mobilna: ZKBio Zlink / ZSmart Usługa w chmurze: ZKBio Zlink
Waga netto	Uchwyt ścienny (kompatybilny z Asian Gang Box / Single Gang Box)
Obsługiwane oprogramowanie	IP65 (wodoodporny i pyłoszczelny)
Instalacja	ISO14001, ISO9001, CE, FCC, RoHS
Stopień ochrony	
Certyfikaty	