Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:18

Link do produktu: https://zk-teco.pl/terminal-speedface-v3l-p-9.html



Terminal SpeedFace V3L

Cena brutto	**1 366,92 zł**
Cena netto	**1 111,32 zł**
Numer katalogowy	**zk-TE-9**

Opis produktu

- Obsługa odcisków twarzy / palców / szyfrowanie kodów QR / RFID
- Algorytm zapobiegający fałszowaniu
- Odporność na wodę i pył IP65
- Kompatybilność z oprogramowaniem ZKBio Access IVS

Funkcje

- Odporność na wodę i pył IP65
- Temperatura pracy od -5°C do 45°C
- Obsługa twarzy / odcisku palca / szyfrowania kodu QR / RFID
- Dostępne moduły kart: karta identyfikacyjna 125 kHz / karta IC 13,56 MHz
- Podświetlenie z regulowaną jasnością
- Wbudowany serwer WWW do konfiguracji systemu
- Obsługa do 500 twarzy / 3000 odcisków palców / 3000 kart RFID / 200 000 rekordów

Specyfikacja

Model produktu	SpeedFace-V3L	SpeedFace-V3L[QR]	SpeedFace-V3L[RFID]
Wyświetlać	2,4-calowy ekran dotykowy	2,4-calowy ekran dotykowy	2,4-calowy ekran dotykowy
Biometryczny	Twarz/odcisk palca	Tylko twarz	Tylko twarz
Moduł kodu QR	N/A	Kod QR, kod kreskowy, PDF417 (opcjonalnie), matryca danych (opcjonalnie), MicroPDF417 (opcjonalnie), Aztec (opcjonalnie)	N/A
Technologia RFID (RF	Dowód osobisty (opcjonalnie), karta IC (opcjonalnie)	Dowód osobisty (opcjonalnie), karta IC (opcjonalnie)	Dowód osobisty (standard), karta IC (opcjonalnie)
Pojemność użytkownika	3,000	3,000	3,000
Pojemność karty	3 000 (opcjonalnie: 10 000)	3 000 (opcjonalnie: 10 000)	3 000 (opcjonalnie: 10 000)
Pojemność twarzy	500 (opcjonalnie: 1 500)	500 (opcjonalnie: 1 500)	500 (opcjonalnie: 1 500)
Pojemność odcisku palca	3 000 (opcjonalnie: 5 000)	N/A	N/A
Pojemność dzienników	200,000	200,000	200,000
Algorytm rozpoznawania twarzy	ZKFace 3.5	ZKFace 3.5	ZKFace 3.5
Szybkość rozpoznawania twarzy	<1s	<1s	<1s
Odległość rozpoznawania twarzy	0,5 m do 2 m	0,5 m do 2 m	0,5 m do 2 m
Komunikacja	TCP / IP, WiFi (opcjonalnie), wejście/wyjście Wiegand, RS485	TCP / IP, WiFi (opcjonalnie), wejście/wyjście Wiegand, RS485	TCP / IP, WiFi (opcjonalnie), wejście/wyjście Wiegand, RS485
System operacyjny	Linuxa	Linuxa	Linuxa
Funkcje standardowe	ADMS, czas letni, kamera, 14-cyfrowy identyfikator	ADMS, czas letni, kamera, 14-cyfrowy identyfikator	ADMS, czas letni, kamera, 14-cyfrowy identyfikator

	użytkownika, poziomy dostępu, grupy, święta, anti passback, zapytanie o rekord, alarm sabotażowy, wielokrotny anti-passback, regulowane światło wypełniające LED	użytkownika, poziomy dostępu, grupy, święta, anti passback, zapytanie o rekord, alarm sabotażowy, wielokrotny anti-passback, regulowane światło wypełniające LED	użytkownika, poziomy dostępu, grupy, święta, anti passback, zapytanie o rekord, alarm sabotażowy, wielokrotny anti-passback, regulowane światło wypełniające LED
Sprzęt	Dwurdzeniowy procesor 1,2 GHz, 256 MB pamięci RAM/512 MB pamięci flash, lornetka 1 MP	Dwurdzeniowy procesor 1,2 GHz, 256 MB pamięci RAM/512 MB pamięci flash, lornetka 1 MP	Dwurdzeniowy procesor 1,2 GHz, 256 MB pamięci RAM/512 MB pamięci flash, lornetka 1 MP
Interfejs kontroli dostępu	Zamek elektryczny innej firmy, czujnik drzwi, przycisk wyjścia, wyjście alarmowe, wejście pomocnicze	Zamek elektryczny innej firmy, czujnik drzwi, przycisk wyjścia, wyjście alarmowe, wejście pomocnicze	Zamek elektryczny innej firmy, czujnik drzwi, przycisk wyjścia, wyjście alarmowe, wejście pomocnicze
Zasilacz	12V 3A	12V 3A	12V 3A
Stopień ochrony	Stopień ochrony IP65	Stopień ochrony IP65	Stopień ochrony IP65
Temperatura	-5°C do 45°C	-5°C do 45°C	-5°C do 45°C
Wilgotność	Wilgotność względna od 10% do 90%	Wilgotność względna od 10% do 90%	Wilgotność względna od 10% do 90%
Wymiary (L * W * D)	185*58.5*20mm	185*58.5*20mm	185*58.5*20mm
Obsługiwane oprogramowanie	ZKBio Access IVS, aplikacja mobilna	ZKBio Access IVS, aplikacja mobilna	ZKBio Access IVS, aplikacja mobilna