Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:18

Link do produktu: https://zk-teco.pl/tripod-ts2000-pro-series-p-73.html



Tripod TS2000 Pro Series

Numer katalogowy	**zk-TR-73**

Opis produktu

- Obudowa ze stali nierdzewnej SUS304
- Dwukierunkowa uchylna bramka do kontroli dostępu z barierką typu trójnóg z funkcją opuszczania barierki
- Piktogramy LCD zapewniają intuicyjne doświadczenie i wysoką przepustowość w obu kierunkach
- Wysoka jakość po przystępnej cenie
- Niskie zużycie energii
- Szeroka gama akcesoriów
- Łatwy proces instalacji
- Prosta konserwacja i monitorowanie
- Kompatybilność z ZKBioAccess IVS i ZKBioSecurity

Funkcja

Niezawodność
• Piasta trójnoga ze stopu stali nierdzewnej zapobiega zużyciu mechanicznemu
• Obudowa i barierki trójnoga wykonane ze stali nierdzewnej
• Elektromagnesy zamka są stosowane tylko, jeśli urządzenie zostaje aktywowane. Znajdują się trybie uśpienia, gdy urządzenie nie jest używane.
• Opatentowany, kompaktowy mechanizm ZK zapewnia długi okres eksploatacji smaru wewnątrz urządzenia.
• Wysokiej jakości komponenty elektryczne

Bezpieczeństwo i skoncentrowana na użytkowniku konstrukcja
• Funkcja opuszczania barierek w sytuacjach awaryjnych
• Bez odsłoniętych śrub, zwiększa bezpieczeństwo użytkownika
• Płynne działanie pod kątem zastosowań w punktach o intensywnym ruchu
• Piktogram urządzenia wskazuje udzielenie dostępu i kierunek ruchu
• Specjalnie zaprojektowany kształt obudowy, przyjazne funkcje dla użytkownika/pasażera i funkcja kasownika oraz odczytu linii papilarnych
• Zabezpieczenie przed przejściem drugiej nieupoważnionej osoby

Łatwa integracja
• Płyta montażowa czytnika zapewnia elastyczność. Klienci mogą w prosty sposób integrować czytniki innych producentów
• Standardowe złącza elektryczne do urządzeń innych producentów.
• Kompaktowy mechanizm zapewnia więcej wewnętrznej przestrzeni do integracji
• ZKTeco oferuje fabryczną integrację i instalację płyty oraz urządzeń peryferyjnych, co zapewnia zgodność systemu. Po dostarczeniu bramki uchylnej wystarczy ją podłączyć i wprowadzić ustawienia. Ograniczenie kosztów instalacji.
• Konstrukcja zapewnia u spodu urządzenia przestrzeń do prostej instalacji innych urządzeń.

Specyfikacja

Funkcja	
Wymagania dotyczące zasilania	Prąd zmienny 100 ~ 120 V/200 ~ 240 V, 5
Wymagania dotyczące zasilania Uruchamianie	73W

Funkcja	
Pobór mocy w trybie czuwania	20 W
Pobór mocy Odblokuj	63W
Temperatura pracy	-28 °C - 60 °C
Wilgotność robocza	5%-80%
Środowisko pracy	Wewnątrz/na zewnątrz (jeśli osłonięte)
Prędkość przepływu RFID	Maksymalnie 30/minutę
Prędkość przepustowości Odcisk palca	Maksymalnie 25/minutę
Szerokość pasa (mm)	505
Ślad (mm*mm)	785*1110
Wymiary (mm)	Długość=1110, szerokość=280, wysokość=
Wymiary z opakowaniem (mm)	Długość = 1175, szerokość = 370, wysoko
Masa netto (kg)	42
Waga z opakowaniem (kg)	48
Wskaźnik LED	I
Materiał szafki	Stal nierdzewna SUS304
Materiał pokrywy	Stal nierdzewna SUS304
Materiał barierowy	Stal nierdzewna SUS304
Ruch barierowy	Obracanie
Tryb awaryjny	I
Poziom bezpieczeństwa	Średni
MCBF	1 milion
Opcje/akcesoria	Licznik, szafka i pokrywa SUS316, pilot zda