



VE01-B22L

Opis produktu

- Smart Video Outdoor Station
- Zintegrowane rozwiązanie bezpieczeństwa dla budynków mieszkalnych
- Weryfikacja kartIC

Funkcja

- Smart Video Outdoor Station
- Wbudowany system Linux
- Kontrola dostępu do drzwi za pomocą karty IC (pojemność: 20,000 użytkowników)
- Odporność na wodę i kurz w standardzie IP65
- Kamera kolorowa CMOS 2MP z kątem widzenia 100°
- Obsługuje czujnik IR i detekcję ruchu, z wypełnieniem LED
- Kontroluje odblokowanie drzwi głównych i integruje się z systemem sterowania windą
- Obsługuje protokół SIP 2.0, integruje się z innymi urządzeniami SIP

Specyfikacja

System	Linux
BARAN	64 MB
ROM	128 MB
Panel przedni	Aluminium
Zasilacz	PoE (IEEE802.3af) lub DC 12V/2A
Moc czuwania	1.5 W
Moc znamionowa	3 W
Kamera	2MP, CMOS
Port Wieganda	Wsparcie
Porty Ethernet	1 x RJ45, adaptacyjny 10/100 Mb/s
Wejście przez drzwi	Karta IC (13,56MHz), NFC
Port RS485	1
Przełącznik wyjściowy	1
Przycisk wyjścia	1
Drzwi magnetyczne	1
Instalacja	Montaż podtynkowy
Środowisko aplikacji	Plenerowy
Wymiar	192 * 116 * 47 (mm)
Temperatura pracy	-40°C do +55°C
Temperatura przechowywania	-40°C do +70°C
Wilgotność robocza	10% do 90% (bez kondensacji)
Kodek audio	G.711
Redukcja echa	Tak
DTMF	RFC2833
Mikrofon	Wbudowany mikrofon

Głośnik
Kodek wideo
Rozdzielczość wideo
Kąt widzenia
Maksymalna prędkość transferu obrazu
Kompensacja światła
Protokół sieciowy
Zawartość opakowania

Wbudowany głośnik
H.264
1280x720
100°(Średnica)
720p – 30 klatek na sekundę
Białe światło LED
Protokół ONVIF, SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, N
VE01-B22L (Zasilacz nie jest dołączony), Pu
wkręcania, Instrukcja obsługi