



## VE01-B22L

### Opis produktu

- Smart Video Outdoor Station
- Zintegrowane rozwiązanie bezpieczeństwa dla budynków mieszkalnych
- Weryfikacja kartIC

### Funkcja

- Smart Video Outdoor Station
- Wbudowany system Linux
- Kontrola dostępu do drzwi za pomocą karty IC (pojemność: 20,000 użytkowników)
- Odporność na wodę i kurz w standardzie IP65
- Kamera kolorowa CMOS 2MP z kątem widzenia 100°
- Obsługuje czujnik IR i detekcję ruchu, z wypełnieniem LED
- Kontroluje odblokowanie drzwi głównych i integruje się z systemem sterowania windą
- Obsługuje protokół SIP 2.0, integruje się z innymi urządzeniami SIP

### Specyfikacja

System	Linux
BARAN	64 MB
ROM	128 MB
Panel przedni	Aluminium
Zasilacz	PoE (IEEE802.3af) lub DC 12V/2A
Moc czuwania	1.5 W
Moc znamionowa	3 W
Kamera	2MP, CMOS
Port Wieganda	Wsparcie
Porty Ethernet	1 x RJ45, adaptacyjny 10/100 Mb/s
Wejście przez drzwi	Karta IC (13,56MHz), NFC
Port RS485	1
Przełącznik wyjściowy	1
Przycisk wyjścia	1
Drzwi magnetyczne	1
Instalacja	Montaż podtynkowy
Środowisko aplikacji	Plenerowy
Wymiar	192 * 116 * 47 (mm)
Temperatura pracy	-40°C do +55°C
Temperatura przechowywania	-40°C do +70°C
Wilgotność robocza	10% do 90% (bez kondensacji)
Kodek audio	G.711
Redukcja echa	Tak
DTMF	RFC2833
Mikrofon	Wbudowany mikrofon

---

Głośnik  
Kodek wideo  
Rozdzielczość wideo  
Kąt widzenia  
Maksymalna prędkość transferu obrazu  
Kompensacja światła  
Protokół sieciowy  
Zawartość opakowania

Wbudowany głośnik  
H.264  
1280x720  
100°(Średnica)  
720p – 30 klatek na sekundę  
Białe światło LED  
Protokół ONVIF, SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, N  
VE01-B22L (Zasilacz nie jest dołączony), Pu  
wkręcania, Instrukcja obsługi