



Zamek ML300

Opis produktu

- Biometryczny odcisk palca i Bluetooth z cyfrową klawiaturą Smart Lock
- Cyfrowa klawiatura
- Rozpoznawanie odcisku palca
- Bramka Bluetooth
- Sterowanie głosowe (Amazon Alexa lub Google Assistant)
- Zdalne odblokowywanie
- Kompatybilność z ZSmart App, Amazon Echo i, Google Nest
- Odwracalny uchwyt

Funkcja

- Metalowa obudowa
- Obsługują łączność Bluetooth, otwieranie drzwi i zarządzanie użytkownikami za pomocą aplikacji ZKBioBT
- Algorytm rozpoznawania linii papilarnych nowej generacji
- Solidna, cienka i kompaktowa konstrukcja
- Niezależny silnik ze sprzęgłem chroniony patentem
- Funkcja jałowego ruchu klamki zabezpieczająca przed sforsowaniem
- Dane dotyczące rejestracji są przechowywane także w razie utraty zasilania
- Klamka, zapadka i elektrozaczep z funkcją dwukierunkowości umożliwiają stosowanie bez względu na kierunek otwierania drzwi
- Czujnik w technologii pojemnościowej - dotknij, aby otworzyć
- Awaryjne obejście klucza (ukryte)
- Wskaźnik LED i zintegrowany dzwonek
- Zewnętrzne złącza do podłączenia zasilania awaryjnego przez akumulatory 9V
- Ostrzeżenie o niskim stanie naładowania baterii
- Tryb normalnego otwierania
- Proste programowanie i stosowanie
- Łatwa instalacja - nie jest wymagane jakiegokolwiek okablowanie
- 3 grupy użytkowników: administratorzy, normalni użytkownicy i użytkownicy tymczasowi
- Pojedyncza zapadka zgodna z amerykańskim standardem ułatwia instalację i wymianę - ML10B
- Zgodny z niemieckim standardem mechanizm przeciwwłamaniowy z jedną zapadką i jednym rygłem: uniesienie klamki powoduje zablokowanie rygla, co podnosi bezpieczeństwo - ML10DB

Specyfikacja

Materiał obudowy	Stop cynku (poziom i panel przedni) + ABS
Gniazdo	Amerykański standardowy pojedynczy zatrzaśnięty Niemiecki standardowy wpuszczany (DL-M)
Tryb identyfikacji	Smartfon, odcisk palca i kod dostępu
Pojemność użytkownika	100
Pojemność odcisku palca	100
Pojemność kodu dostępu	100
Komunikacja	Bluetooth 5.0

Zdalny dostęp
Sterowanie głosowe
Zasilacz
Interfejs zasilania zapasowego
Czas pracy baterii
Grubość drzwi
Niepowodzenie
Wymiary (szer. x dł. x gł.)

Opcje kolorów
Temperatura pracy
Wilgotność robocza
Certyfikaty

Wymagana brama Bluetooth
Amazon Alexa, Asystent Google
4 baterie alkaliczne AA (brak w zestawie)
Obsługiwany port Micro-USB
Do 1,5 roku (około 10 000 dostępów)
30-60mm (standard)
Regulowany 60 lub 70 mm (tylko dla pojed.)
Przód - 75 x 138 x 23 (mm)
Tył - 75 x 150 x 27 (mm)
Srebrny / Szary
-20°C do 55°C
10%~90% RH (bez kondensacji)
CE-RED, identyfikator FCC