Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 15:03

Link do produktu: https://zk-teco.pl/zamek-ml300-p-119.html



# Zamek ML300

## Opis produktu

- Biometryczny odcisk palca i Bluetooth z cyfrową klawiaturą Smart Lock
- Cyfrowa klawiatura
- Rozpoznawanie odcisku palca
- Bramka Bluetooth
- Sterowanie głosowe (Amazon Alexa lub Google Assistant)
- Zdalne odblokowywanie
- Kompatybilność z ZSmart App, Amazon Echo i, Google Nest
- Odwracalny uchwyt

## Funkcja

- Metalowa obudowa
- Obsługują łączność Bluetooth, otwieranie drzwi i zarządzanie użytkownikami za pomocą aplikacji ZKBioBT
- Algorytm rozpoznawania linii papilarnych nowej generacji
- Solidna, cienka i kompaktowa konstrukcja
- Niezależny silnik ze sprzęgłem chroniony patentem
- Funkcja jałowego ruchu klamki zabezpieczająca przed sforsowaniem
- Dane dotyczące rejestracji są przechowywane także w razie utraty zasilania
- Klamka, zapadka i elektrozaczep z funkcją dwukierunkowości umożliwiają stosowanie bez względu na kierunek otwierania drzwi
- Czujnik w technologii pojemnościowej – dotknij, aby otworzyć
- Awaryjne obejście klucza (ukryte)
- Wskaźnik LED i zintegrowany dzwonek
- Zewnętrzne złącza do podłączenia zasilania awaryjnego przez akumulatorek 9V
- Ostrzeżenie o niskim stanie naładowania baterii
- Tryb normalnego otwierania
- Proste programowanie i stosowanie
- Łatwa instalacja – nie jest wymagane jakiekolwiek okablowanie
- 3 grupy użytkowników: administratorzy, normalni użytkownicy i użytkownicy tymczasowi
- Pojedyncza zapadka zgodna z amerykańskim standardem ułatwia instalację i wymianę – ML10B
- Zgodny z niemieckim standardem mechanizm przeciwwłamaniowy z jedną zapadką i jednym ryglem: uniesienie klamki powoduje zablokowanie rygla, co podnosi bezpieczeństwo – ML10DB

## Specyfikacja

| | |
|---|---|
| Materiał obudowy | Stop cynku (poziom i panel przedni) + ABS |
| Gniazdo | Amerykański standardowy pojedynczy zatr |
| | Niemiecki standardowy wpuszczany (DL-MI |
| Tryb identyfikacji | Smartfon, odcisk palca i kod dostępu |
| Pojemność użytkownika | 100 |
| Pojemność odcisku palca | 100 |
| Pojemność kodu dostępu | 100 |
| Komunikacja | Bluetooth 5.0 |

| | |
|---|---|
| Zdalny dostęp | Wymagana brama Bluetooth |
| Sterowanie głosowe | Amazon Alexa, Asystent Google |
| Zasilacz | 4 baterie alkaliczne AA (brak w zestawie) |
| Interfejs zasilania zapasowego | Obsługiwany port Micro-USB |
| Czas pracy baterii | Do 1,5 roku (około 10 000 dostępów) |
| Grubość drzwi | 30-60mm (standard) |
| Niepowodzenie | Regulowany 60 lub 70 mm (tylko dla pojed |
| Wymiary (szer. x dł. x gł.) | Przód – 75 x 138 x 23 (mm)<br>Tył – 75 x 150 x 27 (mm) |
| Opcje kolorów | Srebrny / Szary |
| Temperatura pracy | -20°C do 55°C |
| Wilgotność robocza | 10%~90% RH (bez kondensacji) |
| Certyfikaty | CE-RED, identyfikator FCC |