



## Zamek ZL500

### Opis produktu

- Zdalne monitorowanie
- Weryfikacja bezkontaktowa
- Rozwiązanie z jedną kartą
- Bezpłatne wyjście

### Funkcja

- Zdalny monitoring: Monitorowanie stanu drzwi w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca
- Weryfikacja bezkontaktowa: Odblokowanie za pomocą smartfona HTML5 (H5)
- Rozwiązanie oparte na jednej karcie: Dane gościa dotyczące autoryzacji obiektów publicznych, kontroli dostępu, prawa dostępu do pokoju gościnnego i sterowania windą są zapisane na karcie gościa
- Free Egress: Zamki drzwi muszą zawsze automatycznie otwierać się na zewnątrz w przypadku zagrożenia

### Specyfikacja

Tworzywo	Stop cynku i PMMA
Gniazdo	Amerykański standardowy zamek wpuszczony
Czytnik kart	D147-H
Komunikacja	ZigBee
Zasilacz	4 x bateria alkaliczna AA
Czas pracy baterii	1 rok
Grubość drzwi	35mm do 45mm
Wymiary (szer.*dł.*gł.)	298 * 70 * 20 (mm)
Temperatura pracy	-20°C do 55°C
Wilgotność robocza	5% to 95% RH
Orzecznictwo	CE-CZERWONY
Typ karty	ISO 14443 (RFID) Typ A S50 / S70