Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:18

Link do produktu: https://zk-teco.pl/zk-lpr-totem-p-104.html



ZK-LPR Totem

Opis produktu

- Oprogramowanie do rozpoznawania tablic rejestracyjnych zintegrowane z kamerą
- Możliwość integracji z urządzeniami innych producentów (Milestone i Lenel)
- Identyfikuje tablice rejestracyjne z ponad 80 krajów
- Listy dostępu do konfiguracji pod kątem różnorakich imprez

Funkcja

- Umożliwia integrację z rozwiązaniami opartymi na chmurze
- Skalowalne rozwiązanie z kamerami podstawowymi i dodatkowymi
- Konwersja OCR bezpośrednio w kamerze
- Oprogramowanie LPR zintegrowane z kamerą
- Możliwość integracji z urządzeniami innych producentów (Milestone i Lenel)
- Identyfikuje tablice rejestracyjne z ponad 80 krajów
- Listy dostępu do konfiguracji pod kątem różnorakich imprez

Specyfikacja

Funkcja	
TOTEM	
Środowisko	Wewnątrz / Na zewnątrz
Wymiary obudowy	Wymiary: 265x225x700 mm
Poziom ochrony	IP65
Materiał obudowy	Stal nierdzewna
Kamera	
Model	BL-852Q38A-LP
Czujnik obrazu	1/2,8” Sony STAVIS CMOS
Efektywne piksele	1920* 1080
Min. oświetlenie	Kolor: 0,001 luksa przy F1,7 (AGC WŁ.)
Błysk	512 Mb
Dioda LED IR nr	2 (inteligentna podczerwień)
Odległość IR	50m
Stosunek sygnału do szumu	> 52dB
Obiektyw	
Typ soczewki	Zmotoryzowany
Typ mocowania	Wejście na pokład
Długość ogniskowej	3,35 mm ~ 10,05 mm
Otwór	F1.7 ~ F3.0
Pole widzenia	38° ~ 107°
Zoom optyczny	3x
Wideo	
Kompresja	H.265+/H.265/H.264

	(640*360) / CIF (352*288)
Kontrola szybkości transmisji bitów	CBR/VBR
Szybkość transmisji bitów	H.265+: 1536 Kbps-7 Mb/s H.265: 1536 Kbps-7 Mb/s H.264: 1792 Kbps-9 Mb/s
Wielostrumieniowość	Główny strumień: 1080P@25fps Podstrumień: Q720P@25fps Trzeci strumień: N/A
Wykrywanie ruchu	Wsparcie
Zoom cyfrowy	Wsparcie
Kompresja dźwięku	G7.11u
Maska prywatności	5 obszarów
WDR	TWDR
Dzień/Noc	Wsparcie
Balans bieli	Wsparcie