



Zwora ZK-ML280K

Opis produktu

- Cichy
- Informacja LED (otwarte/zamknięte)
- Montaż na obręczy
- Bez zużycia mechanicznego
- Siła trzymania do 280 kg

Funkcja

Zamki elektromagnetyczne służą do zamykania drzwi o dużym obciążeniu lub drzwi ewakuacyjnych. Są one podłączone do kontroli dostępu i są zasilane przez stabilizowane zasilanie w 12/24 VDC z podtrzymaniem bateryjnym i zwolnić drzwi, gdy zasilanie jest wyłączony. Są one dostarczane przez Led i Rely poinformować drzwi jest otwarty lub zamknięty do kontroli dostępu.

Z wbudowanym systemem monitorowania (sygnał otwarcia lub zamknięcia drzwi) i warystorem w zestawie. Zestaw akcesoriów do montażu obręczy na życzenie. Funkcjonowanie 12 lub 24V. ZK-ML280K obsługuje siłę trzymania 280 kg.

Specyfikacja

Wysokość	250 mm
Szerokość	54mm
Głębokość	27 mm
Siła trzymania	280 kg / 600 funtów
Sygnalizacja	PROWADZONY
Monitorowanie kontaktu	TAK
Funkcjonowanie	12 V prądu stałego / 24 V prądu stałego
Pobór prądu stałego	400mA (12V prądu stałego) 200mA (24V prądu stałego)